

filmolux® Taschen

Allgemeine Information

- glasklare, selbstklebende Taschen aus Polypropylen Folie, eckig oder dreieckig
- Oberfläche glänzend
- beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber, der speziell für die Verwendung in der Archivierung ausgewählt wurde
- Kleber dringt nicht ein und verursacht keine Flecken

Einsatzbereiche

- für die Aufnahme von CDs, Visitenkarten, Beilagen etc.

Verarbeitungshinweise

- wir empfehlen wir das Produkt vor Verklebung auf empfindlichen Oberflächen zu testen damit potenziellen Schäden vorgebeugt werden kann

Vorteile / Besonderheiten

- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de

General information

- crystal-clear, self-adhesive corners of Polypropylene film, rectangular or triangular
- glossy surface
- coated on one side with a solvent-free, age-resistant and permanently elastic acrylate adhesive which is especially selected for archival application
- no stain and no penetration of the adhesive

Areas of application

- for holding CDs, business cards, inserts etc.

Processing & Handling

- we recommend testing the product for usage on sensitive surfaces in order to avoid any potential damages

Advantages / Special Features

- more information and an overview about Neschen products you can find at www.neschen.de

filmolux® Taschen

Technische Daten / Technical Data

Oberer Träger / Upper Carrier

Trägermaterial / Film type	Polypropylen-Folie, transparent, glasklar Polypropylene-film, transparent, crystal-clear	
Dicke [µm] / Thickness [µm]	Ca. 120	approx.: 4.7 mil

Unterer Träger / Lower Carrier

Trägermaterial / Film type	Polypropylen-Folie, transparent, glasklar Polypropylene-film, transparent, crystal-clear	
Dicke [µm] / Thickness [µm]	Ca. 100	approx.: 4 mil

Kleber / Adhesive

Basis / Adhesive type	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion	
pH-Wert / pH-value	ca. / approx. 7,0	

Abdeckung / Masking

Materialtyp / Type	einseitig silikonisiertes, absolut chlorfreies Papier, weiß one-sided siliconised, total chlorine-free (TCF) paper, white	
Flächengewicht / Weight [g/m2]	Ca. 120	

Weitere Angaben / Others

Lagerbedingungen / Storage conditions	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity		
Raumbedingungen beim Verarbeiten/ indoor conditions for processing	10 - 40°C/ 50- 104°F		
Einsatztemperatur/ End-use temperature range:	-30°C bis +50°C	-22° F to +122° F	verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium
	Kurzzeitige Temperaturbelastung von >70°C und anhaltende Erwärmung >50°C führen zu Verfärbung der Folie Short-term temperature load from > 70°C and continuing warming >50°C lead to discoloration of the PVC-film		

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

