ServerSwitchIQ™ Edición Profesional Con RAID

Dispositivos de vigilancia inteligente profesionales de última generación.
Fabricados para un rendimiento de clase de servidor.

ServerSwitchIQ Pro 24 puertos, hasta 40TB
Factor de forma 1U

ServerSwitchIQ Pro 24 puertos, hasta 96TB
Factor de forma 2U

Fabricado específicamente como un dispositivo integral, de nivel profesional, con servidor, almacenamiento e interruptor PoE administrado. Fabricado para la seguridad, diseñado para un buen rendimiento, de arquitectura abierta y optimizado para reducir el impacto de cámaras megapíxeles en la red. Parte de un conjunto completo de dispositivos que proporcionan a los líderes de seguridad grabación de video, escalabilidad, confiabilidad incomparables, además de ciberseguridad basada en la nube y funciones de monitoreo de estados.

CARACTERÍSTICAS:

- Dispositivos de vigilancia por video inteligentes y de alto rendimiento que son mucho más que un NVR.
- Admite visualización de video local con Intel Quick Sync
- Hasta 24 puertos PoE con hasta 440 vatios de potencia de salida total
- Servidor, interruptor PoE administrado y almacenamiento integral
- Funciones de monitoreo de estado Razberi VyneWatch™
- Fortalecimiento de cámara automático Razberi CameraDefense™
- Protección contra malware y antivirus CylancePROTECT®
- Opciones de procesador Intel de alto rendimiento
- Disponible con opción de procesador Intel Xeon®
- Disco de arranque de estado sólido para proteger el software
- Hasta 80TB de almacenamiento de video, con vigilancia HDD
- Opciones RAID 0/1/5/6/10/JBOD
- Bandejas HDD fácilmente removibles
- 3 años de garantía, con opción a 5 años con servicio de reemplazo avanzado

ROI

- ***Reduce el impacto en las redes IP en hasta 95% sin comprometer la calidad***
- ***Reduce los costos de capital en dos tercios***
- ***Reduce a la mitad los requerimientos de espacio***
- ***Disminuye el riesgo de inactividad***
- ***Previene ciberataques***

Vea el video: razberi.net/ROI

Razberi es abierto y está certificado con socios VMS

3VR · aimetis · AVIGILON · arteco · AXIS COMMUNICATIONS · DIGIOP · exacq · Genetec · IPCONFIGURE · ISS · LENEL · milestone · OnSSI · Qognify · VERINT · VIDEOINSIGHT

Comuníquese con Razberi Technologies para una demostración o para obtener más información en **razberi.net**

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

ASSEMBLED IN THE USA

salesinfo@razberi.net

ESPECIFICACIONES: ServerSwitchIQ™ Edición Profesional Con RAID

Especificaciones: Razberi ServerSwitchIQ™ Edición Profesional Con RAID

Funciones inteligentes	Monitoreo de estados Razberi VyneWatch™ Fortalecimiento de cámara automático Razberi CameraDefense™ Protección contra malware y antivirus CylancePROTECT®	**Uplinks (enlaces de subida)**	2 x 10/100/1000 Mbps Combo SFP 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Certificaciones	UL, cUL, CE, FCC, RoHS, WEEE FCC Part15 Clase A, CISPR22, EN 55022: Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 60950-1	**Salida de video**	HDMI (3840 x 2160 Máx.) VGA (2048 x 1536 Máx.)
SO y procesador	Windows 10 IoT (64 bit) Windows Server Standard 2012 (opcional) Procesador Intel Xeon E3-1275v3	**USB**	2 x USB 3.0 (posterior), 2 x USB 2.0 (frontal)
Disco de arranque	120GB mSATA	**eSATA**	Sí
RAID	0/1/5/6/10/JBOD (24 puertos)	**Voltaje de entrada**	90 a 265 VAC
Gráficos	Intel HD Graphics P4600 c/Quick Sync Support	**Corriente típica**	(500 vatios de suministro) 5.3A @ 115 VAC (750 vatios de suministro) 8.2A @ 115 VAC
Interruptor de control	interfaz de navegación HTTPS Conmutación de Nivel 2 Gestión VLAN	**Entorno operativo**	0°C a 45°C (32°F a 113°F) 10% a 90% RH sin condensación
PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, hasta 30 vatios por puerto		

Cuadro del modelo específico: Razberi ServerSwitchIQ™ Edición Profesional Con RAID

Número de pieza	Puertos PoE	Potencia PoE total	Memoria (DDR3)	Almacenamiento de video (HDD de vigilancia)	Suministro eléctrico	Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura)	BTU/hr.	Montaje	Peso
Razberi ServerSwitchIQ Pro Intel Xeon® (24 Puertos, 2U)									
SSIQ24P2U-XE-48T SSIQ24PX2U-XE-48T	24	230W 440W	16 GB	48 TB total, 512MB Controlador de hardware (6x8 TB) RAID 0/1/5/6/10/JBOD	2 x 500W 2 x 750W	21.2 x 17.2 x 3.50 pulgadas; 538 x 438 x 88 mm	639 766	Rack deslizante	40.1 libras
SSIQ24P2U-XE-56T SSIQ24PX2U-XE-56T	24	230W 440W	16 GB	56 TB total, 512MB Controlador de hardware (7x8 TB) RAID 0/1/5/6/10/JBOD	2 x 500W 2 x 750W	21.2 x 17.2 x 3.50 pulgadas; 538 x 438 x 88 mm	639 766	Rack deslizante	40.1 libras
SSIQ24P2U-XE-64T SSIQ24PX2U-XE-64T	24	230W 440W	16 GB	64 TB total, 512MB Controlador de hardware (8x8 TB) RAID 0/1/5/6/10/JBOD	2 x 500W 2 x 750W	21.2 x 17.2 x 3.50 pulgadas; 538 x 438 x 88 mm	639 766	Rack deslizante	40.1 libras
SSIQ24P2U-XE-80T SSIQ24PX2U-XE-80T	24	230W 440W	16 GB	80 TB total, 512MB Controlador de hardware (8x10 TB) RAID 0/1/5/6/10/JBOD	2 x 500W 2 x 750W	21.2 x 17.2 x 3.50 pulgadas; 538 x 438 x 88 mm	639 766	Rack deslizante	40.1 libras
Razberi ServerSwitchIQ Pro Intel Xeon® (24 Puertos, 1U)									
SSIQ24P-XE-8T SSIQ24PX-XE-8T	24	266W 440W	16 GB	8 TB total Controlador RAID de hardware (4x2 TB) RAID (0/1/5/6/10/JBOD)	1 x 500W 1 x 750W	21.2 x 17.2 x 1.75 pulgadas; 538 x 438 x 44 mm	570 639	Orejas de bastidor o escritorio	22.9 libras
SSIQ24P-XE-12T SSIQ24PX-XE-12T	24	266W 440W	16 GB	12 TB total Controlador RAID de hardware (4x3 TB) RAID (0/1/5/6/10/JBOD)	1 x 500W 1 x 750W	21.2 x 17.2 x 1.75 pulgadas; 538 x 438 x 44 mm	570 639	Orejas de bastidor o escritorio	22.9 libras
SSIQ24P-XE-16T SSIQ24PX-XE-16T	24	266W 440W	16 GB	16 TB total Controlador RAID de hardware (4x4 TB) RAID (0/1/5/6/10/JBOD)	1 x 500W 1 x 750W	21.2 x 17.2 x 1.75 pulgadas; 538 x 438 x 44 mm	570 639	Orejas de bastidor o escritorio	22.9 libras
SSIQ24P-XE-24T SSIQ24PX-XE-24T	24	266W 440W	16 GB	24 TB total Controlador RAID de hardware (4x6 TB) RAID (0/1/5/6/10/JBOD)	1 x 500W 1 x 750W	21.2 x 17.2 x 1.75 pulgadas; 538 x 438 x 44 mm	570 639	Orejas de bastidor o escritorio	22.9 libras
SSIQ24P-XE-32T SSIQ24PX-XE-32T	24	266W 440W	16 GB	32 TB total Controlador RAID de hardware (4x8 TB) RAID (0/1/5/6/10/JBOD)	1 x 500W 1 x 750W	21.2 x 17.2 x 1.75 pulgadas; 538 x 438 x 44 mm	570 639	Orejas de bastidor o escritorio	22.9 libras
SSIQ24P-XE-40T SSIQ24PX-XE-40T	24	266W 440W	16 GB	40 TB total Controlador RAID de hardware (4x10 TB) RAID (0/1/5/6/10/JBOD)	1 x 500W 1 x 750W	21.2 x 17.2 x 1.75 pulgadas; 538 x 438 x 44 mm	570 639	Orejas de bastidor o escritorio	22.9 libras

Especificaciones: Razberi ServerSwitchIQ™ Edición Profesional Con RAID Performance

Velocidad de datos de grabación (Mbps)[1]	Velocidad de datos de reproducción (Mbps)[1]	N.° de secuencias de grabación de cámara[2]	N.° de secuencias de reproducción de cámara[2]
Razberi ServerSwitchIQ Pro Intel Xeon® (24 Puertos 1U)			
425	140	104	34
Razberi ServerSwitchIQ Pro Intel Xeon® (24 Puertos 2U)			
525	235	128	57

[1]El rendimiento específico que puede ser admitido dependerá de varios criterios que incluyen los tipos de cámara (resolución, frecuencia de cuadros, etc.), y el software VMS utilizado. [2]Adopta el uso de una cámara típica de 2MP