



Описание продукта

Уайт-спирит Varsol 80

Описание

Углеводородные жидкости VARSOL™, также известны как минеральные спирты или Уайт спириты. Эти растворители широко применялись десятилетиями и были разработаны для замены керосина в промышленном применении. Растворители VARSOL™, по сравнению с керосином, имеют узкий диапазон кипения, постоянство качества и высокую степень очистки от сернистых соединений, что обеспечивает преимущество в сравнении с керосином, например, марки ТС-1, связанное с предсказуемостью хода производственного процесса, в котором VARSOL™ служит исходным сырьем. Однако, следуя экологическим нормам, а также нормам охраны труда и здоровья, внедряемым в ЕС и ЕврАзЭС, производители используют все больше специально разработанные растворители марок EXXSOL™ и ISOPAR™, отвечающие жестким нормам по экологичности и токсичности как в производстве, так и в быту. меньшей скоростью испарения в отличие от Уайт-спирита российского производства, а также прекрасной растворяющей способностью. Применяется в производстве декоративных и промышленных ЛКМ, очистке от ржавчины, растворов для смывки офсетного полотна.

Начальная точка кипения, °С	204
Конечная точка кипения, °С	240
Температура вспышки, °С	79
Плотность при 15° С, кг/дм ³	0,818
Скорость испарения (н-бутилацетат = 100)	1,6
Давление насыщенных паров, кПа	0,017
Массовая доля ароматических углеводородов, вес %	25
Анилиновая точка, °С	61
Вязкость при 25 °С, мПа·с	2,05
Поверхностное натяжение при 25 °С, мН/м	26,6
Цвет	+ 30
Показатель преломления при 20 °С	1,454