

Indicadores de Impacto/Inclinação ShockWatch® para Embalagens



A ShockWatch oferece uma variedade de indicadores de impacto e inclinação que dão a tranquilidade e a segurança de saber que sua embalagem será manuseada com cuidado

Indicadores de Impacto para Embalagens

Um indicador de impacto ShockWatch é um dispositivo altamente visível que ativado quando um excede a um nível pré-determinado. O é fixado embalagem alerta visualmente a todos os envolvidos no processo de manuseio da embalagem que é necessário um cuidado especial. Existem 3 tipos de indicadores de impacto ShockWatch para embalagens:



ShockDot

Dispositivo inviolável, ativado mecanicamente, o indicador ShockDot fica vermelho quando ocorre um impacto com potencial de dano. Cada indicador é serializado para garantir que o dispositivo não seja substituído durante o transporte.



ShockWatch 2

Dispositivos de uso único, do tipo aprovado/reprovado, que determinam se produtos frágeis foram derrubados durante o transporte ou quando armazenados. Estes indicadores são dispositivos invioláveis, que podem ser ativados no campo, e que ficam com uma cor vermelha brilhante quando ocorre um impacto maior que um limite específico.



Label

Um dispositivo inviolável de uso único, disponível em cinco níveis de sensibilidade. Projetado com tecnologia patenteada, ele pode ser afixado diretamente a uma embalagem e é o carro chefe dos dispositivos ShockWatch.



MAG 2000

Um indicador que pode ser reinicializado e reutilizado, destinado para caixas grandes ou remessas com peso acima de 226 kg. O MAG 2000 registra a direção e o ângulo do impacto.

Indicadores de Impacto/Inclinação ShockWatch®

	Label	ShockWatch 2	MAG 2000
Faixa de Sensibilidade	25G - 100G	5G - 75G	0.5G - 20G
Duração	0.5ms - 50ms	0.5ms - 50ms	0.5ms - 50ms
Tolerância	± 15%	± 15%	± 10%
Temperatura de Operação	-13°F to 176°F -25°C to 80°C	-13°F to 176°F -25°C to 80°C	-4°F to 140°F -20°C to 60°C
Status no embarque	Ativado	A ser ativado	A ser ativado
Segurança	Inviolável / Serializado(opcional)	Inviolável / Serializado	Resistente à Violações, Pode ser Reinicializado
Vida Útil	2 anos	2 anos	2 anos
Tamanho	3.8in x 3.8in 96.52mm x 96.52mm	1.69in x 1.69in x 0.25in 42.93mm x 42.93mm x 6.35mm	2.5in x 2.4in x 0.79in 63.5mm x 60.96mm x 20mm


Indicadores de Inclinação para Embalagens

Os indicadores de inclinação ShockWatch detectam e registram inclinações inaceitáveis de produtos que devem ficar na posição vertical. Quando estes indicadores são usados, o produto não pode ser inclinado sem que haja uma evidência indiscutível do manuseio inapropriado.



TiltWatch XTR®

Fica vermelho se a embalagem na qual estiver afixado for inclinada mais que 80°. Entretanto, ele não é afetado pelo movimento sob condições normais de manuseio.



TiltWatch Plus®

Indicates whether there has been tilt to left or right, the degree of tilt, or if complete overturn has occurred.

	TiltWatch XTR	TiltWatch Plus
Tipo do Sensor	Disco de aço, não magnético	Esferas de plástico
Método de Ativação	Remoção do adesivo traseiro	Remoção do adesivo traseiro
Serializado	Sim	Sim
Indica a direção da inclinação	Não	Sim
Indica o grau da inclinação	Não	Sim
Indicador de inversão	Não	Sim
Ângulo de ativação	maior que 80°	em incrementos de 10° (a partir de 30°)

A ShockWatch pode lhe ajudar a configurar um programa de redução de danos, feito sob medida para as suas características específicas. Para mais informações, por favor, contate um representante da ShockWatch.