

## ShockWatch® Labels

Las etiquetas indicadoras de impacto ShockWatch Labels y sus herramientas asociadas avisan a todos que los manejan sus pedidos que sus productos están siendo monitoreados contra el manejo inadecuado.



### Reduzca los daños. Aumente sus márgenes de rentabilidad. Proteja sus inversiones.

Las etiquetas de impacto ShockWatch inhiben la manipulación inadecuada y reducen los costos relacionados con las averías al indicar cuando los productos se expusieron a un impacto potencialmente dañino durante el tránsito o durante el almacenamiento. Los ShockWatch Labels son dispositivos mecánicamente activados e inviolables, que se vuelven rojo brillante cuando ocurre un impacto.



L-30 (100g)



L-35 (75g)



L-47 (50g)



L-55 (37g)



L-65 (25g)



### Beneficios:

- Actúa como un elemento disuasivo visual para evitar el manejo inapropiado
- Reduce el manejo inadecuado a través de la concientización
- Proporciona evidencias irrefutables del manejo inadecuado
- Alerta a los destinatarios para inspeccionar el contenido antes de dar la aceptación
- Promueve la cadena de responsabilidad para el manejo integral del producto
- Confirma la efectividad del embalaje
- Ayuda a identificar puntos con problemas en la cadena de suministros, desde la producción hasta el transporte y el almacenamiento
- Ayuda a aumentar la calidad del producto en toda la cadena logística

## ShockWatch® Labels

### Seleccionando un Modelo

Hay dos cosas que hay que saber para iniciar la selección de la sensibilidad de un indicador de impacto ShockWatch: el tamaño y el peso del envío. Las siguientes directrices deben usarse como punto de partida solamente. La etiqueta que será mejor para su aplicación también tendrá en cuenta la fragilidad y el embalaje.

ShockWatch Label	0 - 1 pies <sup>3</sup> 0 - .03 m <sup>3</sup>	1 - 5 pies <sup>3</sup> .03 - .14 m <sup>3</sup>	5 - 15 pies <sup>3</sup> .14 - .42 m <sup>3</sup>	15 - 50 pies <sup>3</sup> .42 - 1.42 m <sup>3</sup>	50+ pies <sup>3</sup> 1.42+ m <sup>3</sup>
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100g)	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)

Especificaciones Principales		Descripción del Producto		Número de Parte
Rango de sensibilidad	25 - 100G	L-30 ShockWatch Label - 100G (Verde)*		20100
Duración del impacto	0,5 - 50ms	L-35 ShockWatch Label - 75G (Naranja)*		20300
Tolerancia	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM	L-47 ShockWatch Label - 50G (Rojo)*		20500
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 80°C / -13°F a 176°F	L-55 ShockWatch Label - 37G (Morado)*		20686
Peso (varía según la sensibilidad)	~2.37g	L-65 ShockWatch Label - 25G (Amarillo)*		20700
Dimensiones	3,8 pol. x 3,8 pol. / 96,52 mm x 96,52 mm	Etiqueta Complementaria- 200/rollo		26106
Seguridad	Inviolable, Serializado (opcional)	Etiqueta Complementaria- 500/rollo		26107
Adhesivo	Acrílico	<b>*Cantidad Mínima de Pedido:</b> 100 Unidades serializadas disponibles		
Vida útil del producto	2 años cuando se almacena en 20°C/68°F, 1 ATM			
Recomendaciones de almacenamiento	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH sin condensación			
Personalización	Disponible con el logotipo del cliente Sujeto a la cantidad mínima.			

ShockWatch puede ayudarlo a configurar un programa de reducción de daños adaptado a sus características particulares. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ShockWatch.