




Ø38 - Ø220 mm


- Wassergekühlter Schweißbrenner
- Mechanische Rollenführung: Gewährleistung des richtigen Elektrodenabstands ohne Druckmarken am Rohr
- Symmetrische Schnelleinspannung durch Hebel
- Motor mit Drehgeber: zum Anlauf der Wolframelektrode in allen Winkelpositionen und einem großen Durchmesserbereich
- Axiale Verstellung der Elektrode
- Geringer umlaufender Freiraum um das Rohr herum: 175 mm Radius von der Rohrmittle

Gewicht: 9,4 kg (ohne Kabel)


- Zwei verfügbare Motorlagen.
- Sehr kompaktes Design




Einstellung des Brennerwinkels:
Schweißen unter Flansch
oder kurzem T-Winkel



SATO-xxE01: Gerader
Motor
Symmetrische
Einspannung



SATO-xxE02:
Winkelgetriebemotor
Symmetrische
Einspannung



Mechanische
Profilführung:
Konstante
Lichtbogenspannung und
Rollenführung zur
Vermeidung von Marken
an den Rohren

Produktnr.	Zubehör	Verbrauchsmittel
SATO-220E01	SAFS-210 Schlauchpaketverlängerung 10 m außer mit AVC/OSC/Draht	
	SKIB-01: Gasschutzstopfen Ø6 bis 41 mm	
	SKIF-01: Gasschutzmembranen Ø40 bis 120 mm	
SATO-220E02	SATOB-02B : Drahtzuführung	SCE16-50 : Ø 1,6 mm
	SKTO-01 : Nachrüstbausatz Schweißbrenner offenen Schweißköpfe, 16 und 24 mm	SCE24-50 : Ø 2,4 mm
	SADF-2: Drahtvorschub für SP und SATO (ohne Drahtspule)	

