




Ø16 - Ø170 mm

- Standard spannbacken Ø 70 bis Ø 168 mm
- Zusätzl. Spannbacken inklusive Ø 16 bis Ø 118 mm
- **Elektrischer Drehantrieb autoline 120 V - 230V**
- Großer Durchmesserbereich
- **Luftgekühlt:** max. Stromstärke 100A bei 100%
- **Wassergekühlt:** max. Stromstärke 200A bei 100%
- **Erweiterbarkeit:** umrüstbar in Rohrtrenn- und Anfasmaschine

Gewicht: 52 kg



Axialverstellung für präzise Positionierung



Radialverstellung für präzise Positionierung



Steuerung über AXXAIR Stromquelle



Mechanische Profilführung – konstante Lichtbogenspannung

Produktnr .	Zubehör	Verbrauchsmittel
SP171-A	CCPS21: Stützfuß FS29 / FS25: 230 V FS19 / FS15: 120 V	SCE16-50 Ø 1,6 mm
SP171-E	GA10-2-xxx: 230 V GA10-1-xxx: 120 V CCSA21 : Pneumatisches Spannsystem für 121/171/221 und DC115-BM/DC221-BM CCSER1/CCSER2: Wagen einfach/mit Kugellager	SCE24-50 Ø 2,4 mm

