



Ø5 - Ø121 mm


- Mordaza **acero inoxidable** de base de Ø 24 a Ø 121 mm
- Mordazas Inox auxiliares incluidas Ø 5 a Ø 108 mm
- **Precisión de corte:** perpendicularidad < 0,25 mm
- Motor de corte de doble salida con 2 posiciones de disco de corte para la retoma de ángulo
- **Peso:** 36 kg, facilidad de manejo



Distancia disco-mordaza de 2/13,5 mm
Limita las vibraciones y la deformación de los tubos



Apriete concéntrico de 4 mordazas de **acero inoxidable** de serie, no deforma los tubos



Antirretroceso tras penetración: elemento de seguridad operativo



Ajuste por variador de velocidad

Referencias	Motorizaciones	Accesorios	Consumibles
121ECO2	MD21: Métabo 1010 W, 230V Esp. < 7 mm	CCPS21: patas de apoyo	LS6872 : 1 a 3 mm
121ECO1	MD11: Métabo 1010 W, 120V Esp. < 7 mm	CCBSB-001: bancada con ajuste de altura 1,5 m	LS6844 : 2 a 7 mm
	Todos los motores se entregan en un maletín individual con las herramientas incluidas.	CCBSB-002: bancada suplementaria 1,5 m	LS63100 : 0.7 a 1,5 mm
		CCSER1/CCSER2: soporte auxiliar simple/de bolas	CCLUP: lubricante

