





Ø140 - Ø330 mm

- Mordaza **acero inoxidable** de base de Ø 216 a Ø 330 mm
- Mordazas Inox auxiliares incluidas Ø 140 a Ø 256 mm
- Precisión de corte: perpendicularidad < 0,25 mm
- Motor de corte de doble salida con 2 posiciones de disco de corte para retoma de ángulo
- **Evolutividad**: transformable en biseladora y soldadora orbital
- Anillo de elevación
- **Peso**: 73 kg, facilidad de manejo



Distancia disco- mordaza optimizada  
Limita las vibraciones y la deformación de los tubos



Apriete concéntrico de 8 mordazas de **acero inoxidable** de serie, no deforma los tubos



Motorizaciones: lenta, rápida y neumática



Manivela de rotación de serie: prolonga la vida útil de los discos de corte y optimiza la calidad de corte

| Referencias | Motorizaciones                                                                         | Accesorios                                                                              | Consumibles                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321FS29     | Motor 230V, mono :<br>FS29 : Esp. Inox < 5 mm<br>FS25 : Esp. Inox > 5 mm               | CCPS21: patas de apoyo                                                                  | LS6872 : 1 a 3 mm<br>LS6844 : 2 a 7 mm<br>LS8080: 1 a 3 mm<br>LS8054: 2 a 7 mm<br>LS8034 : 5 a 12 mm<br>LS9038 : 5 a 15 mm |
| 321FS19     | Motor 120V, mono :<br>FS19 : Esp. Inox < 5 mm<br>FS15 : Esp. Inox > 5 mm               | CCBSB-001: bancada con ajuste de altura 1,5 m<br>CCBSB-002: bancada suplementaria 1,5 m |                                                                                                                            |
| 321FS25     | MOPD: neumático de 60 a 110 rpm, caudal de aire 1500 l/min a 6 bares                   | SAEP-00 : rotación eléctrica autoline CC121 - CC321 ( 120V - 230V )                     | LCA9028A : Lámina de corte de CARBURO, grosor de 4 a 15 mm (acero de carbono solamente).                                   |
| 321FS15     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                            |
| 321PD       | Todos los motores se entregan en un maletín individual con las herramientas incluidas. | CCSER1 CCSER1 / CCSER 2: soporte auxiliar simple/debolas                                | CCLUH: lubricante                                                                                                          |

