



ø3 - ø63,5 mm

Máquina de aplanamiento y achaflanado del tubo sin rebaba.

- Avance manual preciso (paso 0,1 mm)
- Ajuste rápido de la pastilla sin desmontaje
- Ligera y compacta: 7,1 kg con su batería.
- Pata de soporte desmontable.
- Chaflán exterior 30° y 45° posible con portaherramientas opcional.
- Aplanamiento y achaflanado en una operación*
- Cáter de reducción de fundición de aluminio.

Motor conectado a la red eléctrica.

- Motor 1100 W.
- Reductor de dos velocidades con variador de velocidad por rueda.
- Variador de velocidad de gama alta.
- Protección antiarranque.



Mordaza de apriete de gran abertura con el fin de facilitar la colocación del tubo.



Pastilla de doble arista de HSS TIALN de muy alta calidad.



Ajuste de herramientas en unos segundos en función del diámetro del tubo a mecanizar.

Referencias	Accesorios	Consumibles
DC65-M1 (120 V) DC65-M2 (230V)	<p>DCM65A-XX: Mordaza de apriete para diámetros comprendidos entre 25,1 y 63,5 mm para DC65.</p> <p>DCM65B-XX: Mordaza de apriete para diámetros comprendidos entre 3 y 25,0 mm para DC65.</p> <p>DCM6525: Separador para el montaje de Mordazas de DC25 en los DC65.</p> <p>DC65-P300: Portaherramientas chaflán 30° DC65-P450: Portaherramientas chaflán 45°</p>	<p>DC-OUT1: Caja de 10 pastillas HSS-E TIALN .</p> <p>DC-UOUT 1: Pastilla HSS-E TIALN (unitaria)</p> <p>DC-OUT2: Tornillo para montaje de la pastilla.</p>

