



Ø5 - Ø121 mm


- Morse di base Inox da Ø 24 a Ø 121 mm
- Morse Inox ausiliari inclusi da Ø 5 a Ø 108 mm
- **Precisione di taglio:** perpendicolarità < 0,25 mm
- Motore di taglio a doppia uscita con 2 posizioni della lama per ripresa di angolo
- **Peso:** 36 kg facile spostamento



Distanza lama-morsa ottimizzata
Limita le vibrazioni e la deformazione dei tubi



Serraggio concentrico 4 morse acciaio inox di serie, non deforma i tubi



Antiritorno in penetrazione: dispositivo di sicurezza operatore



Regolazione con variatore di velocità

Codici	Motorizzazioni	Accessori	Consumabili
121ECO2	MD21: Métabo 1010W 230V Spes. < 7 mm	CCPS21: piede di supporto	LS6872: 1 a 3 mm
121ECO1	MD11: Métabo 1010W 120V Spes. < 7 mm	CCBSB-001: banco regolabile in altezza 1,5 m	LS6844: 2 a 7 mm
	Tutti i motori sono consegnati imballati in valigia individuale, includendo la loro attrezzatura	CCBSB-002: banco supplementare 1,5 m	LS63100: 0.7 a 1.5 mm
		CCSER1CCSER1/ CCSE R2: cavalletto treppiede V/sfera	CCLUP: lubrificante in pasta

