



Ø3 - Ø63,5 mm

**Macchine intestatrici e smussatrice tubi senza bave -**

- Avanzamento con scala graduata manuale di precisione (passo 0,1 mm) - Regolazione rapida della placchetta senza smontaggio
- Leggera e compatta: 7,1 kg con la batteria.
- Base di supporto smontabile.
- Smusso esterno 30° e 45° possibile con supporto speciale optional.
- Intestatura e smussoatura in una sola operazione \*
- Carter per riduzione in ghisa di alluminio.

**Motore su rete**

- Motore 1100W.
- Riduttore due velocità con variatore di velocità regolato con rotella.
- Variatore di velocità di alta qualità.
- Protezione antiavviamento.



Morse di serraggio con grande apertura, per facilitare il posizionamento del tubo.



Placchetta doppio tagliente in HSS TIALN di ottima qualità



Regolazione degli utensili in pochi secondi in base al diametro del tubo da intestare

Codici	Accessori	Consumabili
DC65-M1 (120 V) DC65-M2 (230V)	<p><b>DCM65A-XX:</b> Morse di serraggio per diametri compresi tra 25,1 e 63,5mm per DC65.</p> <p><b>DCM65B-XX:</b> Morse di serraggio per diametri compresi tra 3 e 25,0mm per DC65.</p> <p><b>DCM6525:</b> Mediante specific per montaggio morse del DC25 sui DC65.</p> <p><b>DC65-P300:</b> Supporto utensili smusso 30° <b>DC65-P450:</b> Supporto utensili smusso 45°</p>	<p><b>DC-OUT1:</b> Scatola da 10 placchette HSS-E TIALN.</p> <p><b>DC-UOUT1:</b> Placchetta HSS-E TIALN (singola)</p> <p><b>DC-OUT2:</b> Vite per montaggio della placchetta.</p>

