



Ø140 - Ø330 mm


- Morse di base da Ø216 a Ø330 mm
- Morse ausiliari Inox inclusi da Ø140 a Ø256mm
- Fornita di protezione di plastica e guida profilo
- **Tecnologia:** placchette di carburo avvitate: 10 volte più veloce degli utensili HSS. Durata di vita più lunga
- Max 8 mm secondo testina*
- **Sistema Brevettato**
- **Evolutiva:** trasformabile in macchina per taglio e saldatura orbitale
- **Peso:** 73 kg facile spostamento



Smusso a V con rullo di guida



Smusso a J con rullo di guida



Sistema di guida profilo esterno: tiene conto dell'ovalizzazione dei tubi



Manovella di rotazione di serie: prolunga la durata di vita degli utensili

Codici	Motorizzazioni	Accessori	Consumabili
GA321-2	GA10-220 : 230V mono	CCPS21: piede di supporto CCBSB-001: banco regolabile in altezza 1,5 m CCBSB-002: banco supplementare 1,5 m	PC30-08-B02: placchette carburo TV-300: testina allargatubi 30° (Max 8mm) TV-375: testina allargatubi 37,5° (Max 7mm) TV-450: testina allargatubi 45° (Max 6,5mm)
GA321-1	GA10-110 :120V mono	SAEP-00 : rotazione elettrica autoline CC121 - CC321 (120 V - 230V) CCSER1/CCSER2: cavalletto treppiede V/sfera Tutti i motori sono consegnati imballati in valigia individuale, includendo la loro attrezzatura	TJ-100: testina allargatubi 10° (Max 8mm) Tutte le teste sono consegnate con un gioco di plaquette montata

