




Ø6 - Ø40 mm

- Raffreddamento ad acqua incluso corpo esterno
- Ganasce di serraggio in acciaio inossidabile
- Asse montato su molla e leva di chiusura a molla: tiene conto dell'ovalizzazione dei tubi
- Fissaggio delle ganasce senza utensili con pulsante: non si rischia di perdere le chiavi.
- Finestrella superiore disponibile come opzione.
- Per tubi sottili fino a 2,5 mm (3 mm in certi casi)
- Può essere utilizzata a 120A, ciclo di lavoro 100%
- Dimensioni ridotte della testa: 41 mm in totale, 20,5 mm dall'elettrodo all'esterno
- Cavo di sicurezza integrato nell'involucro per evitare di tirare i cavi interni

Peso: 8,8 kg.

- Motore CC con dinamo tachimetrica
- Tutti i connettori direttamente compatibili con fonti di alimentazione AMI
- Dotata di funzione autocalibrazione AMI



Montaggio delle ganasce
senza utensili



Tutte le macchine sono
fornite nella propria
valigetta



La finestrella superiore è
un'opzione che consente
di controllare la posizione
dopo aver bloccato
entrambi i lati



Connettori adatti per
generatori AMI

Codici	Accessori	Consumabili
SATF-40MI	SAFS-210 Prolunga fascio cavi 10 M SMN40-XX Morse di serraggio Ø in mm SATF40ND-A001 Finestra SATF-40ND e MI SAGC-121 : Supporto Testa chiusa SATF 40/65/115	SCE16-XX : Ø 1,6 mm SCE24-XX : Ø 2,4 mm

