

FILMOTEX STRETCH OPAQUE BLACK



PRODUCTINFORMATIE

- 100% Polyester
- Ca. 260 g/m² breisel
- Blockout textiel
- Witte printzijde/ zwarte backing
- Kreukbestendig
- Voelt extreem zacht aan
- Zeer elastisch – rekt identiek in beide richtingen
- B1 certificering volgens DIN 4102 → **geen brandende druppelvorming**

TOEPASSINGEN

- Beurs-/Theater- en decorbouw
- Geschikt voor grootformaat reclame
- Geschikt voor spanframes met peesbevestiging. Ideaal voor vlakke pees bevestiging vanwege het elastisch vermogen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

- Geschikt voor transfer- en sublimatiedruk en digitaal printen met UV-uithardende inkten.
- Verwerkingstemperatuur tot maximaal 185°C
- Printsida inside
- Koud te snijden – het materiaal rafelt niet
- Opslagtijd – 1 jaar

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inkten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd.

FILMOTEX STRETCH OPAQUE BLACK



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	100% PES
Gewicht	260 g/m ²
Binding	Breisel
Zelfkant	Afgesneden zelfkant
Oppervlaktebehandeling	Inkjet coating
Brandcertificering	B1 volgens DIN 4102

AFMETINGEN

- 6039558 100m x 320 cm

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inktten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd.