

TECOSMART zelfklevende meubelfolie

PRODUCTINFORMATIE

TECOSMART is een PVC-vrije, zelfklevende folie met een op papier gebaseerd, decoratief oppervlak. Met de folie kunnen meubels en deuren snel en eenvoudig van een nieuwe uitstraling worden voorzien.

UITVOERINGEN

Universele kleuren, hout decors en creatieve decors. Al dan niet met een oppervlaktestructuur, glanzende, matte, satijn, metallic of anti-vingerafdruk uitstraling. Kijk voor alle decors op <https://www.filmolux.nl/tecosmart-meubelfolie>

EIGENSCHAPPEN



Oppervlakte
structuur



Luchtbelvrij
aanbrengen



Verwijderbaar



Milieuvriendelijk



Voldoet aan
meubelnormen



Op papier basis



Krimpvrij

TECOSMART heeft een air-matrix belijming bestaande uit kleine luchtkanaaltjes, hierdoor kan de folie zeer eenvoudig en snel luchtbelvrij aangebracht worden. TECOSMART is herpositioneerbaar en verwijderbaar van de meeste oppervlakken.

TOEPASSINGEN

TECOSMART is speciaal voor de interieurbouw en meubelindustrie ontwikkeld. Geschikt voor binnen gebruik toepassingen zoals:

- Standbouw
- Interieurinrichting
- Reparaties
- Restylen van oude meubels

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inktten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd.

TECOSMART zelfklevende meubelfolie

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

Melamine gecoate spaanplaat en MDF-platen. Niet-absorberende oppervlakken van glas, plastic en metaal. Alle oppervlakken moeten glad, vlak, onbuigzaam, schoon en lijm vriendelijk zijn. Gecoate oppervlakken met namen als "nano", antikleef "anti-tesa" of "pareleffect" zijn niet geschikt.

VERWERKING

Laat TECOSMART en het te verlijmen werkstuk 24 uur vóór applicatie op kamertemperatuur (20 +/- 5% en relatieve vochtigheid van ongeveer 60%) acclimatiseren. Haal de benodigde hoeveelheid TECOSMART uit de verpakking en leg de rol plat uit.

Voor het aanbrengen moet het te verlijmen oppervlak grondig worden gereinigd van stof en vet. Reinig hiervoor de oppervlakken met een geschikte oppervlaktereiniger (bijv. Smart Cleaner). Droog het oppervlak vervolgens af met een pluivrije reinigingsdoek. Knip de TECOSMART folie met voldoende afloop op maat. Voor grote werkstukken is het aan te raden de afdekking in delen te verwijderen. Verwijder ongeveer 10 cm van de afdekking. Plaats de folie met de lijmzijde op de rand van het werkstuk en strijk de folie met een raken vanuit het midden naar de zijanten aan. Veeg alle luchtballen voorzichtig weg. Trek de afdekking van de rol steeds een stukje terug en plaats de TECOSMART folie beetje bij beetje vanaf het midden op het werkstuk, strijk deze vanuit het midden glad.

Voor gladde TECOSMART-oppervlakken is een kunststof rakel geschikt.

Voor gestructureerde TECOSMART-oppervlakken adviseren wij het gebruik van een zachte viltrakel.

Druk de folie na het aanbrengen goed aan, bij voorkeur met een rubberen roller.

Snijd het overtollige materiaal voorzichtig af met een hobby-mes.

Voor professioneel gebruik raden we aan TECOSMART te gebruiken met een snijplotter en een lamineermachine.

Zorg dat u veilig te werk gaat bij de verwerking, let op scherpe messen en folie randen. Bij gebruik van Smart Cleaner kunnen er dampen ontstaan. We raden u daarom aan handschoenen en een veiligheidsbril te dragen wanneer u de Smart Cleaner gebruikt en voor voldoende ventilatie te zorgen. Buiten bereik van kinderen houden.

Zorg dat de geplakte oppervlakken dimensioneel stabiel zijn en na afloop niet kunnen knikken of buigen, dit kan de hechting nadelig beïnvloeden en leiden tot onbedoeld losraken van de folie.

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inktten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd.

TECOSMART zelfklevende meubelfolie

Indien nodig kan TECOSMART opnieuw worden verwijderd.

OPPERVLAKTE WEERSTAND

Mede afhankelijk van de ondergrond voldoet TECOSMART aan de oppervlakte weerstand volgens DIN 68861, deel 1D tot 1B.

LICHT ECHTHEID

Minstens 6 volgens de Internationale Wool Scale, DIN EN ISO 105-B02

VERPAKKING

25 meter lange rollen zijn verpakt met een kern van 76 mm, verpakt in een kartonnen doos.
2,3 meter lange rollen zijn verpakt in een blisterverpakking met een kern van 41 mm.

OPSLAG

Koel en droog in de originele verpakking bij ca. 20 ° C en 55-65 % relatieve luchtvochtigheid.
Houdbaarheid 12 maanden.

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inktten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd.
