



## Laadukas palvelulasikko Omakoneinen tai keskuskoneellinen

TUCANA 01	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys (ilman päätyjä) [mm]	1250	1875	2500	3750
Leveys (päätyjen kanssa) [mm]	1350	1975	2600	3850
Jäähdytetty ala [dm <sup>3</sup> ]	289	434	580	871
Kylmäaine	R404A	R404A	R404A	R404A
Lämpötila-alue	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C
Käyttöjännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet	ympäristölämpötila + 25 °C / 60 % suht. ilmankosteus			

### Vakiovarusteet

- sähkösulatus
- elektroninen säädin
- kaareva etulasi aukeaa ylös puhdistusta varten
- sisäosat ja varastotila ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- päädyt ABS muovia
- vaakavalolla
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- metallinen puskulista
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin

### Palvelulasikko saatavana myös

- hilevarustuksella kalalle
- keskuskoneellisena saatavana erilaisilla säädinjärjestelmillä
- keskuskoneellisena varustelu muille kylmäaineille





**VAKIOVÄRIT**

**RAL**  
9003

**RAL**  
6029

**RAL**  
5010

**RAL**  
3000

**RAL**  
1021

**RAL**  
7004

**RAL**  
7015

**RAL**  
9005