



**TABELLE DI
RICARICA
PER IL
CALIBRO 28**

GUIDA ALLA RICARICA DEL CALIBRO 28

*Indicazioni per la
ricarica in bossolo
63,5 / 65 / 70*

In questa guida troverai indicazioni e assetti per la ricarica del calibro 28, bancati al balipedio di B&P, con le polveri più diffuse e adatte per questo calibro.

Indicazioni di caricamento per il calibro 28

Nel caricamento di questa cartuccia, è importante selezionare tabelle di ricarica razionali ed affidabili, poiché le **pressioni tendono a salire con estrema rapidità** e spesso con imprevedibilità.

Ogni macchina di caricamento, per i calibri 12 e 20, può essere facilmente adattata con incisore, ribassatore e bobina per creare una buona chiusura stellare sul calibro 28.

Non disprezziamo però l'orlo tondo, che spesso mostra una evidente competitività, sia per la pressione meno elevata che per le rosate più regolari e distribuite.

Oggi molti produttori commercializzano le borre in plastica, B&P, Gualandi, La BALISTICA, facilitando enormemente il caricamento dei piccoli calibri.

Si rammenti sempre che, salvo rari casi, in questa cartuccia **un innesco di media potenza è quasi sempre il massimo utilizzabile**, per ottenere un equilibrio tra pressioni e velocità.

GUIDA ALLA RICARICA DEL **CALIBRO 28**

Bossolo 28 / 63,5					
Polvere	Borra	Innesco	Dose polvere in g.	Dose pallini in g.	Orlatura
F2x24	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,80	16,5	Tonda a 59,5 mm.
F2x28	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,85	17	Tonda a 59,5 mm.
206V	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,85	17	Tonda a 59,5 mm.
GP	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,90	18	Tonda a 59,5 mm.
AL	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,90	19	Tonda a 59,5 mm.
F2x32 - MBx32	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	1,00	19,5	Tonda a 59,5 mm.
S4	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,85	20	Tonda a 59,5 mm.
Sipe n	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	0,85	21	Tonda a 59,5 mm.
Tecna	Plastica	DFS 615 / CX 1000 / U686	1,00	22	Tonda a 59,5 mm.

GUIDA ALLA RICARICA DEL **CALIBRO 28**

Bossolo 28 / 65					
Polvere	Borra	Innesco	Dose polvere in g.	Dose pallini in g.	Orlatura
206V	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,85	17,5	Tonda a 60,5 mm.
AL	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,90	19,5	Tonda a 60,5 mm.
F2x32 - MBX32	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,00	20	Tonda a 60,5 mm.
Sipe n	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,85	20 / 21	Tonda a 60,5 mm.
MBx36	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,05	22	Tonda a 60,5 mm.
Tecna	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,05	22,5	Tonda a 60,5 mm.
M92S	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,20	21	Tonda a 60,5 mm.
HS6	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,30	23	Tonda a 60,5 mm.
SP2	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,30	25	Tonda a 60,5 mm.

GUIDA ALLA RICARICA DEL CALIBRO 28

Bossolo 28 / 70					
Polvere	Borra	Innesco	Dose polvere in g.	Dose pallini in g.	Orlatura
MBx36	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,10	22	Tonda a 65,3 mm.
M92S	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,20	24	Tonda a 65,3 mm.
M410/2	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,40	26	Tonda a 65,3 mm.
HS6	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,25	27	Tonda a 65,3 mm.
MBx36	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,05	21	Stellare a 61,7 mm.
Tecna	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,10	22	Stellare a 61,7 mm.
M92S	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,20	22	Stellare a 61,7 mm.
M410/2	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,45	24	Stellare a 61,7 mm.
HS6	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,25	26	Stellare a 61,7 mm.
M410	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	1,50	29,5	Stellare a 61,7 mm.

Cartucce silenziate

Le cartucce silenziate per essere definite tali devono avere una velocità inferiore a quella sonora, quindi < 330 m/s.

Per la bassa capacità penetrativa hanno un reale e razionale impiego venatorio soprattutto su prede fragili e non troppo distanti, magari usando pallini di una numerazione superiore alla standard.

Bossolo 28/65					
Polvere	Borra	Innesco	Dose polvere in g.	Dose pallini in g.	Orlatura
F2x24	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,50	24	Tonda a 61 mm.
F2x28	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,55	26	Tonda a 61 mm.
Sipe	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,55	27	Tonda a 61 mm.
S4	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,50	27	Tonda a 61 mm.
GM3	Plastica	DFS 615 / CX 1000/ U686	0,55	26	Tonda a 61 mm.



WWW.HUNTING-SPOT.COM