

MolokClassic® SYVÄKERÄYS®

# pohja rakennustyöselitykselle

*Voit kopioida tästä tekstejä rakennusselostukseen.*

Pyöreä MolokClassic -syväkeräyssäiliö, materiaalina polyeteeni.

## VERHOUS

- Komposiittilauta (yönmusta, kivenharmaa, helmenharmaa, kastanjanruskea, syksynruskea, lämmin beige, hopeanvihreä)
- Alumiiniverhous (natural alumiini, maalattu alumiini RAL7024 muut RAL- värikartan sävyt)
- Vihreä kierrätysmuovilauta
- Maalattu puu (RAL-värikoodi)

## SÄILIÖMÄÄRÄT

- sekajäte 3 m<sup>3</sup> / 5 m<sup>3</sup> / 2 x 5 m<sup>3</sup>
- paperi 3 m<sup>3</sup> / 5 m<sup>3</sup>
- kartonki 3 m<sup>3</sup> / 5 m<sup>3</sup>
- lasi 800 l
- metalli 800 l
- biojäte 1,3 m<sup>3</sup> (800 l)

## AUKOTUS

- täyttöaukko täysin auki, 600 mm
- täyttöaukko täysin auki, 3 m<sup>3</sup> 450 / 5 m<sup>3</sup> 600 mm
- täyttöaukko täysin auki, 3 m<sup>3</sup> 450 / 5 m<sup>3</sup> 600 mm
- täyttöaukko täysin auki, 250 mm
- täyttöaukko täysin auki, 250 mm
- täyttöaukko täysin auki, 310 mm

## LISÄVARUSTEET

Täyttöluukun aukipitosalpa sekä lukitusosat.

## SIJOITUS JA ASENNUS

Jäteastiat sijoitetaan asemapiirustusten mukaisesti, asennus Molok Oy:n asennusohjetta noudattaen.

ORIGINAL

**MOLOK**®