

MolokDomino® SYVÄKERÄYS®

# pohja rakennustyöselitykselle

*Voit kopioida tästä tekstejä rakennusselostukseen.*

Neliskulmainen MolokDomino -syväkeräyssäiliö, runkomateriaali betoni tai HD-polyeteeni. Kansi polyeteeniä, täyttöluukussa käyttöä helpottava aukipitosalpa.

## VERHOUS

- Komposiittilauta (yönmusta, kivenharmaa, helmenharmaa, kastanjanruskea, syksynruskea, lämmin beige, hopeanvihreä)
- Alumiiniverhous (natural alumiini, maalattu alumiini RAL7024 muut RAL- värikartan sävyt)
- Vihreä kierrätysmuovilauta
- Maalattu puuverhous (RAL-värikartan sävyt)

## SÄILIÖMÄÄRÄT JA JAOT

- sekajäte 3 m<sup>3</sup> / 5 m<sup>3</sup> / 2x5 m<sup>3</sup>
- paperi 3m<sup>3</sup> / 5 m<sup>3</sup>
- kartonki 3 m<sup>3</sup> / 5 m<sup>3</sup>
- lasi 1600 l
- metalli 1600 l
- biojäte 500 l / 2 x 500 l

## AUKOTUS

- täyttöaukko täysin auki, 450 mm
- täyttöaukko täysin auki, 450 mm
- täyttöaukko täysin auki, 450 mm tai kartonkiluukku 720 x 130
- täyttöaukko 250 x 330 mm
- täyttöaukko 250 x 330 mm
- täyttöaukko 250 x 330 mm

## LISÄVARUSTEET

Täyttöluukun lukitusosat, täyttöluukut molemmille puolille säiliötä.

## SIJOITUS JA ASENNUS

Jäteastiat sijoitetaan asemapiirustusten mukaisesti, asennus Molok Oy:n asennusohjetta noudattaen.

ORIGINAL

**MOLOK**®