

Lōner DUO



Surveillez la sécurité de vos employés grâce à des dispositifs portatifs

Complément de l'application de surveillance de la sécurité Loner Mobile

Chaque jour, la sécurité des employés sur leur lieu de travail est menacée et, lorsqu'un incident se produit, les capacités de l'employeur à mettre en place une réponse d'urgence sont mises à l'épreuve. Pour appeler de l'aide, les applications de surveillance de la sécurité sur smartphone affichent toutes le même point faible : la nécessité pour l'utilisateur de disposer de son smartphone à portée de main, de le déverrouiller, d'ouvrir l'application de sécurité et de saisir les informations de contrôle. En conditions réelles, elles ne constituent pas une solution de sécurité pratique applicable à tous les environnements de travail.

Portatif, le Loner® Duo de Blackline offre des fonctions innovantes qui éliminent ces inconvénients. Il s'associe à un smartphone grâce à la technologie de faible puissance Bluetooth® Smart et enrichit l'application Loner Mobile Blackline avec des fonctions de surveillance de la sécurité pointues équivalentes à celles des dispositifs dédiés de Blackline Safety.

Le Loner Duo est doté d'un loquet intuitif à tirer en cas d'urgence qui facilite l'appel à l'aide instantané du travailleur, tout en réduisant les fausses alertes au minimum. Grâce à ses accéléromètres et gyroscopes internes, le Loner Duo détecte les événements de chutes et de personne à terre (absence de mouvement) en alertant le personnel de surveillance en temps réel.

Le Loner Duo surveille de façon continue la sécurité de l'utilisateur parallèlement à l'application Loner Mobile. Toutes les alertes de sécurité du Loner Duo sont transmises via la connexion de données du smartphone et l'application Loner Mobile. Elles sont toutes accompagnées de la localisation précise de l'employé, calculée par les services de localisation internes du smartphone.

Assurez la sécurité de vos équipes grâce aux solutions de surveillance de la sécurité Loner.



Loquet d'urgence et alertes

Demande à l'aide instantanée en tirant sur le loquet



Technologie True Fall Detection® et alertes

Différenciation des chutes des autres activités



Surveillance des mouvements et alertes

L'absence de mouvement chez un travailleur génère une alerte de sécurité



Témoin de surveillance SureSafe™

Vos employés travaillent en toute confiance : ils sont informés lorsque la surveillance de leur sécurité est assurée



Batterie rechargeable

Plus d'un jour ouvrable d'autonomie de la batterie avant de la recharger



Bluetooth® Smart

Communications sans fil faible puissance avec les smartphones



Application de sécurité sur smartphone

Complément de l'application Loner Mobile de Blackline



Löner Duo, le complément de l'application de surveillance de la sécurité Löner Mobile

Principales fonctionnalités

- Méthode immédiate d'appel à l'aide en tirant sur le loquet d'urgence physique
- Fonctions complémentaires à Löner Mobile pour les applications à risques élevés
- Léger et facile à porter
- Compatible avec les principales marques de smartphone exécutant les systèmes d'exploitation Apple® iOS®, Google® Android™ et BlackBerry® 10
- Optimisation des fonctions de sécurité des smartphones utilisant Löner Mobile
- Amélioration de la surveillance de la sécurité des travailleurs mobiles
- Mise en place rapide d'une réponse d'urgence en indiquant la localisation des employés sur une carte dans le portail Löner Portal
- Sensibilisation accrue aux incidents de sécurité grâce aux alertes de sécurité en temps réel
- Conforme à la réglementation, comme exigé dans certaines régions
- Réduction de l'anxiété des travailleurs mobiles concernant la sécurité
- Système automatisé. Pas de pointage manuel des travailleurs
- Formation aisée pour les travailleurs et le personnel de surveillance
- Compatible avec les smartphones BlackBerry
- Abordable pour les petites entreprises et évolutif pour un déploiement dans les grandes sociétés
- Les services Löner Background alertent le personnel de surveillance même lorsque Löner Portal n'est pas utilisé
- La liste d'appel prévoit plusieurs niveaux d'alerte afin de garantir la prise en charge de tout incident
- Les services Löner Web permettent aux développeurs de logiciels d'intégrer la surveillance de la sécurité au sein d'un centre d'appel
- Le Löner Portal est un portail Web simple d'utilisation, pour une configuration et un repérage sur carte aisés
- Mise en œuvre personnalisable du compte Löner Portal pour répondre aux différents besoins des clients
- Partage de dispositifs Löner entre plusieurs comptes d'utilisateur Löner Portal
- Compte d'utilisateur Löner Portal en ligne. Aucun logiciel à installer

Spécifications

Compatibilité du logiciel

Version Löner Mobile 3.x pour BlackBerry

Taille et poids

Taille : 51 mm (l) x 32 mm (h) x 62 mm (L) (2,01 po x 1,26 po x 2,44 po)

Poids : 75 g (2,65 oz)

Caractéristiques de sécurité

Technologie de détection des chutes : accéléromètre triaxial, gyroscope triaxial et traitement par logiciel ; **Loquet d'urgence :** tirer sur le loquet pour déclencher une alerte d'urgence ; **Surveillance des mouvements du travailleur :** fenêtre de temps configurable (1 – 10 min) ; **Pointage de l'employé (en option) :** période de pointage (de 5 à 180 minutes)

Boutons et témoins lumineux

Bouton d'alimentation : commutateur marche/arrêt

Bouton de confirmation : pointage

Loquet d'urgence : envoyer une alerte d'urgence

Témoin lumineux rouge plus vibration et sonnerie : déclencher une alerte de sécurité

Témoin lumineux vert : clignotant (sous tension), continu (connecté)

Notification à l'utilisateur

Indicateurs : sonnerie, voyants DEL et vibreur

Niveau sonore de la sonnerie : ~90 dB à 10 cm (~90 dB à 3,94 po)

Communication sans fil

Bluetooth version 4.0

Messages d'alerte

Chute détectée, Urgence, Absence de pointage, Absence de pointage, Batterie faible, Arrêt

Alimentation et batterie

Batterie Lithium-ion rechargeable : capacité de 350 mAh

Durée de vie de la batterie : 12 heures de fonctionnement continu

Connecteur de charge : connexion à 4 broches

Environnement

Température d'entreposage : de -30 à 75 °C (de -22 à 167 °F)

Température de fonctionnement : de -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)

Indice de protection : conçu pour être conforme à IP 65

Conformité avec la réglementation

CE, FCC, IC, RoHS, SAR | ID FCC : W77LNRDUO, IC : 8225A-LNRDUO

Conditions d'utilisation du dispositif

Activation dans le Löner Portal, plan de service, association requise à un smartphone, installation de Löner Mobile requise sur le smartphone, activation de Löner Mobile requise dans Löner Portal, plan de service Löner Mobile, couverture GPS ou Wi-Fi pour la localisation, communications GSM

Garantie

Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Application Web Löner Portal

Les caractéristiques comprennent : bannière d'alerte, historique des événements, position géographique du dispositif, gestion du dispositif, paramètres d'alerte et de notifications, et plus encore | **Gestion complète du cycle de vie des alertes de sécurité :** inclut des profils de configuration des alertes, un protocole de sécurité et des contacts d'urgence