

TKM EnProtect

Made in Germany

На международной выставке DRUPA 2016 мы начинаем представление и стадию испытания изделия EnProtect. Ваши отзывы послужат для нас важной вехой на стадии конечной оптимизации продукта.

В области печатного и упаковочного оборудования чистота является важным критерием качества для процесса производства. Это, в частности, касается и производственных установок. Безупречные поверхности без остатков каких-либо веществ обеспечивают высокое качество конечных изделий и предотвращают нарушения в процессе производства и в работе установок.

TKM EnProtect – это полностью инновационное решение для очистки в области промышленного применения. Поверхности установок и приборов защищаются от загрязнений и агрессивных материалов, обусловленных процессом производства. Теперь загрязнения можно будет быстро и просто «отделить», причем без каких-либо остатков. При этом отпадает необходимость в очистных работах, требующих больших затрат времени, а также в дополнительных чистящих средствах и затратных работах по оклеиванию. EnProtect эффективно защищает поверхности от загрязнений и растворителей.

Обработка



В зависимости от основания и уровня загрязнения требуется ок. 0,2 л/м². EnProtect равномерно нанести при помощи кисточки, ролика или распылителя.



Оставить затвердевать на примерно один час (в зависимости от толщины слоя).



Для удаления защитного лака пленку достаточно просто отделить в подходящем месте (например, на углах или краях) и снять или же смочить водой и снять.

Преимущества

- Очень хорошая адгезия, долговечность
- Простое удаление (снятие)
- Устойчивость к практически всем растворителям (включая ацетон, метилэтилкетон, этилацетат)
- Более продолжительный срок службы благодаря легкому удалению загрязнений
- Отсутствие пятен от растворителей на лакированных установках
- Снижение расходов на содержание персонала в связи с быстрым и простым применением
- Безопасность для окружающей среды, невоспламеняемость, безопасность
- Полная биоразстворимость

Принцип действия

Защитный лак TKM – это устойчивый к растворителям, снимаемый пленкой лак на водной основе. После короткого периода времени образуется пленка с очень хорошей первичной адгезией и продолжительной долговечностью. Пленку EnProtect можно быстро, просто и чисто удалить путем отделения на удобном месте или же путем смачивания достаточным количеством воды.

Важные указания

Продукт всегда хранить в оригинальной таре. В общем перед применением необходимо произвести испытание на совместимость материала с деталями и узлами, с которыми он вступает в контакт, поскольку несовместимость никогда нельзя полностью исключить. Соблюдайте указания по надлежащему обращению, хранению и утилизации, приведенные в сертификате безопасности. Указания технического паспорта соответствуют уровню техники.

Компания TKM Meyer сертифицирована в соответствии со следующими стандартами:

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001

info@tkmmeyer.com
www.tkmmeyer.com