

TKM CeraPrint®

Made in Germany

Die keramisch beschichtete Rakel besteht in Bezug auf Haltbarkeit und Ausdrucksverhalten.

Dank modernster Beschichtungstechnologien ist TKM Meyer in der Lage, ein extrem homogene Beschichtungsstruktur zu erzielen. Durch Einhaltung sehr enger Fertigungstoleranzen erreichen Sie dauerhaft verlässliche Druckergebnisse auch bei schwierigen Druckaufträgen.

Diese neuartige, sehr verschleißarme Beschichtung vermeidet Korrekturen des Rakelwinkels und des Rakeldrucks während des Druckprozesses. Das führt zu deutlich höheren Standzeiten der Rakel und des Druckzylinders.

Vorteile

- Neueste Beschichtungstechnologie
- Reduziert Tonen und Streifenbildung
- Verringert Maschinenstillstandszeiten
- Hohe Rakelstandzeit bei geringem Rakeldruck
- Vermeidet Makulatur
- Ideal bei mittleren und großen Druckaufträgen
- Verlässlich gute und reproduzierbare Druckergebnisse auch in Übergängen und Halbtönen
- Geeignet für alle Farbsysteme
- Sicherheit für den Bediener während des gesamten Druckprozesses

Rakelform

Anwendungen

Lamelle



Tief- und Flexodruck

Stabil 2°



Tief- und Flexodruck

FlexoTip



Flexodruck

Detailmaße

A (Rakelbreite)	10,0 mm	–	60,0 mm
B (Rakeldicke)	0,15 mm	–	0,3 mm
C (Lamellendicke)	0,055 mm	–	1,5 mm
D (Lamellenbreite)	1,0 mm	–	1,7 mm