



Stepper



OEM



Skrutilkobling



LIF-tilkobling



Skrutilkobling



OEM



Kontakttilkobling

Generasjon V2,5

Generasjon V3,0

Nyhet

Nyhet

Fordeler:

- Enkelt oppsett
- Tallrike konfigureringsalternativer
- Utprøvd i strenge krav
- Finnes i små størrelser
- Bredt utvalg av tilbehør

Nøkkel tall:

- Strømforsyning: 0...36 V
- Kontinuerlig utgangsstrøm: Opp til 6 A
- Nettverk: RS232/USB/CANopen



CANopen
USB
RS232
EtherCAT

Bevegelseskontroller



DC-Mikromotor med enkoder og programmeringsadapter (valgfri)



Børsteløs DC-Servomotor med analoge Hall sensorer



Lineær DC-Servomotor med analoge Hall sensorer



Børsteløs DC-Servomotorer med absolutt enkoder (AES)



Fordeler:

- Mer kraft, raskere prosess
- Tilpasser alle slags Faulhaber-motorer
- Svært enkelt oppsett
- Fleksibelt bruk av I/O og grensesnitt
- Utvidet diagnostiske funksjoner
- Sekvensielle programmer på BASIC
- Ekstra I/O og grensesnitt

Nøkkel tall:

- Strømforsyning: 12...50 V
- Kontinuerlig utgangsstrøm: Opp til 10 A
- Nettverk: RS232/USB/CANopen/EtherCAT