

AC 600 PV fôrflåte



AC 600 PV er den første flåten som leveres med v-bunn på 13 grader. Flåten har også fått en 63 cm dyp kjøle.



Den nye v-bunnen gir flåten mye høyere stabilitet i høy sjø og dette gir bedre arbeidsforhold i storm og uvær.

Ny, robust fôrflåte med v-bunn beregnet for tøffe norske forhold

AKVA group har sammen med Eidsfjord Sjøfarm utviklet en ny type fôrflåter med v-bunn. Den nye Wavemaster AC 600 PV bygger på vår tidligere modell AC 400 Panorama Fjord og er beregnet for lokaliteter med ekstra tøffe værforhold. Dette er den første fôrflåten som er designet med v-bunn og dyp kjøle.

Rørsystemet for ensilasjen og lensepumpene er nå plassert nede i kjølen, dette gjør at det blir mye enklere å lense ut både vann og fôrspill etter rengjøring.

De nye automatiske silolukene kan åpnes enkelt og trygt med et nyutviklet, fjernstyrt elektronisk system.



AC 600 PV fôrflåte



Wavemaster AC 600 PV er en ny smart flåteløsning skreddersydd for tøffe, norske forhold.



AKVAconnect prosesskontroll plattform gir optimal kontroll over alle prosesser og aktiviteter i oppdrettsanlegget.



Med en god serviceavtale kan røkteren fokusere på produksjonen, mens våre teknikere sikrer at utstyret fungerer.



AKVA group er ledende leverandør av servicetjenester og teknologi til fiskeoppdrett, og står bak flere sterke merke- navn som: Wavemaster, Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.

Romslig tankkapasitet

Fôrkapasiteten på AC 600 PV er 635 tonn fordelt på 8 siloer. Ensilasjetankene er frittstående og er bygd i polyetylen, dette gir minimalt vedlikehold. Flåtene er utstyrt med fem sylindriske ensilasjetanker med total kapasitet på 65 m³. Dieseltankkapasiteten er 25m³ og industrivannstanken er 12m³ med takoppsamling og filter. Industrivannet benyttes til rengjøring om bord ved hjelp av dieselhydraulisk høytrykkvasker med internt rørnett og slangetromler.

V-bunn



Ny v-bunn gir bedre stabilitet og økt komfort i høy sjø

Stabiliteten til fôrflåter med v-bunn er høyere enn på flåter med vanlig flat bunn, spesielt under tøffe værforhold. V-bunn-konseptet gjør at en større del av skroget vil være i kontakt med sjøen hele tiden. Når bunnen av flåten får bedre sjøkontakt vil dette redusere uønsket krenging og slag ved høy sjø. Til og med i mer skjermede oppdrettsanlegg vil både arbeidsforhold og komfort bli forbedret. En v-bunn vil også gi økt kontroll over tyngdekraften i midten av flåten og holde den i riktig posisjon. Plasseres solid ballast langs v-bunnen vil dette gi de nye fôrflåtene enda bedre stabilitet.

Wavemaster AC 600 PV fôrflåte	
Fôrkapasitet:	635 tonn (8 siloer)
Ensilasjetank:	65m ³
Dieseltank:	25m ³
Ferskvannstank:	4m ³
Septiktank:	3m ³
Flåtespesifikasjoner	
Totallengde på flåte:	37,25m
Bredde:	12,0m
Oppdrift:	1045t
Dødvekt:	760t
Lettskipsvekt:	285t
Maks dypgående:	5,17m



Your Aquaculture Technology and Service Partner

- Akvakulturprosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter
- Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslyd • Software for oppdrett og sjømat