

## Declaration of Performance

### DoP 18-20-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:  
EN 15651-1: F-INT-EXT CC (Klasse 25 LM)
2. Byggevareridentifikation:  
PRIMAX MS-polymer – MS Byggefuge  
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsligtede anvendelse:  
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger  
Type F-INT-EXT CC (klasse 25LM)
4. Producentens navn og adresse:  
Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)  
System 3 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard: Det notificerede organ SKZ TeConA GmbH (1213) har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
9. Deklareret ydeevne:  
Prøveforberedelse: Metode B  
Substrat: anodiseret aluminium (uden primer), Mørtel type M2 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter ned-sænkning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NF	
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NF	
f) Trækegenskaber (sekant modulus; - 30°C)	≤ 0,9 MPa	
g) Durabilitet	Bestået	

\*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Market Manager, Toke Andersen, Aalborg, 04.07.2018



.....

---

**CE**