

Declaration of Performance

DoP 18-24-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F-EXT-INT (Klasse 12.5P)
2. Byggevereidentifikation:
PRIMAX Fire acryl - Brandacryl
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F-EXT-INT
4. Producentens navn og adresse:
Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 3 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ Ginger CEBTP (0074) har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
9. Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse : Metode A
Substrat: Aluminium (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 25 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	≥ 100 %	
d) Durabilitet	Bestået	

*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Market Manager, Toke Andersen, Aalborg, 04.07.2018


