Malli	9032	9035	9439	9542	9442 T	9443	9447 T	9546	9469 S	9469 S
									VARIO	EVO
Mitat ja painot										
Työleveys (m)	3,20	3,50	3,90	4,20	4,20	4,30	4,70	4,60	6,90/7,70	6,90
Kuljetusleveys (m)	1,60	1,75	1,75	1,75	2,00	2,10	2,40	2,15	2,85	2,85
Kuljetuspituus (m)	3,10	3,35	3,60	3,15	3,90	3,85	4,37	3,35	8,45	8,45
Kuljetuskorkeus** (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45/4,10*	3,45/4,10*
Paino likimäärin (kg)	320	420	460	640	570	490	665	670	1940	1750
Karhon leveys (m)										
Työsaavutus, teor. (ha/h)	3,5	3,9	4,3	4,6	4,6	4,7	5,2	5,1	7,6	7,6
Kiinnitys traktoriin										
3-pistekiinnitys (cat.)	1/2	1/2	1/2	2	-	1/2	-	2	-	-
Vetovarsikiinnitys	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Vetopuomikiinnitys	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Tukipyörä nostolaitteelle	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Roottorit/Varret/Piikit										
Roottorin halkaisija (m)	2,60	2,80	3,05'	3,35	3,35	3,35	3,65	3,65	3,35	3,35
Karhon sijainti	vasen	vasen	vasen	vasen	vasen	vasen	vasen	vasen	1-2 x vasen	vasen
Roottoreiden lukumäärä	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Piikkivarsia/roottori	9	10	11	12	11	12	12	13	11/12	11/12
Duo kaksoispiikkien lukumäärä/piik.	3	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5
Piikin halkaisija (mm)	9	9	9	10	9	9	9	10	9	9
Ohjainkeskiön säätö	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
Irrotettavat piikkivarret	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korkeuden säätö	Renkailla	Mek.	Mek.	Hydr.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.
Renkaat ja akselit										
Renkaat (roottori)	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	18x8.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Kiinteä teliakseli	o	o	o	•	•	o	•	•	-	-
Kääntyvä teliakseli	-	-	-	o	-	-	-	o	-	-
Vakiorenkaat (karhotin)	-	-	-	-	-	-	-	-	10/75-15.3	10/75-15.3
Vaihtoehtoiset renkaat (karhotin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisävarusteita										
Kannatusvarsien kompensointi	o	o	o	•	-	o	-	•	-	-
Rinnelukitus	o	o	o	•	-	o	-	•	-	-
Turvavarusteet										
Varoitusmerkit	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•
Valot	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•

Malli	9471 S	9471 S	9472 C	9472	9476 C	9577 S	9578 C	9584 C	9590	95110 C	95150 C
	VARIO	EVO		Hydro					Hydro		
Mitat ja painot											
Työleveys (m)	6,60/7,10*	6,60/7,10	6,20/7,20	6,20/7,20	7,00-7,80	7,70	7,00-7,80	7,60-8,40	8,00-9,00	9,30-11,00	9,50-15,00
Kuljetusleveys (m)	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,90/2,98	2,80	2,90/2,98	2,98	2,98	3,00
Kuljetuspituus (m)	7,40**	7,40**	5,90	5,90	5,90	8,90	5,90	6,25	6,25	7,30	9,20
Kuljetuskorkeus** (m)	-	-	3,85	3,45**/3,95	3,45**/4,10	3,70/4,35	3,45**/4,10	3,45**/4,10	3,35**/3,99	3,85**/5,00	3,45**/4,00
Paino likimäärin (kg)	1400	1350	1640	1640	1640	2290	1700	1950	2310	2865	5700
Karhon leveys (m)			1,20-2,20	1,20-2,20	1,20-2,20		1,20-2,20	1,30-2,10	1,20-2,20	1,40-3,10	
Työsaavutus, teor. (ha/h)	7,3	7,3	7,5	7,5	8,4	8,5	8,6	9,2	9,9	12	16,5
Kiinnitys traktoriin											
3-pistekiinnitys (cat.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vetovarsikiinnitys	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetopuomikiinnitys	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tukipyörä nostolaitteelle	•	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roottorit/Varret/Piikit											
Roottorin halkaisija (m)	2,95	2,95	3,00	3,00	3,35	3,65	3,35	3,65	3,85	4,55	3,85
Karhon sijainti	1-2 x vasen	1-2 x vasen	kesk.	kesk.	kesk.	vasen	kesk.	kesk.	kesk.	kesk.	kesk.
Roottoreiden lukumäärä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Piikkivarsia/roottori	11/12	11/12	11	11	11	12/13	2x11	2x12	2x14	2x15	13/15
Duo kaksoispiikkien lukumäärä/piik.	4	4	4	4	4	4/5	4	4	4	4	4/5
Piikin halkaisija (mm)	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
Ohjainkeskiön säätö	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Irrotettavat piikkivarret	•	•	-	-	o	•	•	•	•	•	•
Korkeuden säätö	Hydr./mek.	Hydr./mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.	Hydr.	Hydr.
Renkaat ja akselit											
Renkaat (roottori)	18x8.50-8	18x8.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Kiinteä teliakseli	- / o	- / o	o	o	o	-	o	o	o	•	Terra
Kääntyvä teliakseli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contact
Vakiorenkaat (karhotin)	-	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	380/55-17	10.0/75-15.3	380/55-17	380/55-17	380/55-17	-
Vaihtoehtoiset renkaat (karhotin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Lisävarusteita											
Kannatusvarsien kompensointi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinnelukitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turvavarusteet											
Varoitusmerkit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Valot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = vakiovaruste o = lisävaruste - = ei saatavana * = kaksinkertainen karho ** = piikkivarret paikoillaan ja runko alhaalla