Models	8446	8452	8452 T	8055	8460	8068	8076	8076 C	8480	8583 T	8090	8090 C	80110 C	85111 T	85140 C
Dimensions and Weights															
Working width* (m/feet)	4.60(15'1")	5.20(17'1")	5.20(17'1")	5.50(18'1")	6.05(19'10")	6.80(22'4")	7.60(24'1")	7.60(24'1")	8.05(26'4")	8.30(27'3")	9.00(29'6")	9.00(29'6")	11.00(36'1")	11.00(36'1")	13.30(43'8")
Width, working position (m/feet)	4.90(16'1")	5.40(17'9")	5.40(17'9")	5.80(19')	6.30(20'8")	7.13(23'5")	7.98(26'2")	7.98(26'2")	8.35(27'4")	8.63(28'4")	9.33(30'7")	9.33(30'7")	11.32(37'2")	11.32(37'2")	13.65(44'9")
Transport width (m/feet)	2.84(9'4")	2.89(9'6")	2.87(9'5")	2.90(9'6")	2.75(9')	2.98(9'9")	2.98(9'9")	2.98(9'9")	2.90(9'2")	2.90(9'9")	2.98(9'9")	3.80(12'6")	2.98(9'9")	2.98(9'9")	2.98(9'9")
Transport length (m/feet)	2.16(7'3")	2.12(7'3")	2.54(8'6")	2.30(7'7")	1.85(6'1")	2.17(7'3")	2.37(7'10")	3.80(12'6")	1.90(6'23")	5.60(18'4")	2.17(7'3")	2.17(11'10")	5.90(19'4")	7.25(23'11")	5.90(19'4")
Transport height (m/feet)	2.44(8')	2.64(8'8")	2.64(8'8")	2.80(9'2)	3.10(10'2")	3.58(11'9")	3.85(12'8")	3.85(12'8")	3.15(10'33")	1.20(3'11")	3.45(11'4")	3.75(11'4")	3.30(11')	1.25(4'1")	3.35(11')
Weight approx. (kg/lbs)	500(1102)	530(1170)	410(904)	640(1411)	670(1444)	855(1885)	890(1962)	1200(2645)	960(2116)	900(1984)	1100(2425)	1400(3087)	1620(3527)	1100(2400)	2300(5071)
Capacity theor. (ha/h)	3.7	4.2	4.2	4.4	4.8	5.4	6.1	6.1	6.4	6.6	7.2	7.2	8.8	8.8	11.2
Linkage															
Pivoting 3-point headstock	Cat. I+II	Cat. I+II	-	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	-	Cat. II	Cat. II	-	-	Cat. II
Tow bar / Hitch	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-
Two point lower linkage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Oscillation dampers	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
- integr. locking device	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Rotors/Tines/Safety Frames															
Number of rotors	4	4	4	4	6	6	6	6	8	6	8	8	8	8	10
Number of tine arms per rotor	6	6	6	7	5	6	7	7	5	7	6	6	7	7	7
Tine loss prevention equipm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Spreading angle adjust. (3 pos.)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•
Mech. central wheel adjust.															
for border tedding	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Same, hydraulic	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	•	•	-	•
Low maintenance gearbox	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Oil-bath gearbox	-	-	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Wheel/Axles															
Tyres	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	18x8.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	18x8.5-8	16x6.5-8
Tyres, central unit	-	-	-	-	-	-	-	18.5x8.5-8	-	-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	-	18.5x8.5-8
Front gauge wheel	o	o	-	o	o	o	o	•	o	-	o	•	-	-	-
Anti-wrapping cones	•	•	•	•	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•	•
Carrier frame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0x75-15	10.0x75-15	-	10.0x75-15
Tandem axles	o	o	-	o	_	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-
Warning panels	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-
-, with integr. lighting	o	o	o	o	o	o	o	•	o	•	•	•	•	•	•

*(DIN 11220)

• = Standard o = Optional - = Not avaliable