

Malli	Ojasväli cm	Kääntö- runko	Laukai- sulaite	Viilunleveys cm	Ojaskorkeus cm	Siipimäärä	Massa (kg)						Nostotehon tarve (kg)					
							2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150 B	85/100	150	Murtopultti	30 - 45/35 - 50	80	3 - 5	-	820	1050	1165	-	-	-	1700	3100	3700	-	-
150 S	85/100	150	Autom.	30 - 45/35 - 50	70/75	3 - 5	-	990	1185	1390*	-	-	-	1850	3250	3900	-	-
150 B V	85/100	150	Murtopultti	35 - 50	80	3 - 5	-	890	1120	1235	-	-	-	1800	3250	3850	-	-
150 S V	85/100	150	Autom.	35 - 50	70/75	3 - 5	-	1050	1275	1500*	-	-	-	2800	3650	4200	-	-
LD	85/100	200	Murtopultti	30 - 50	70/80	3 - 5	-	1020	1200	1460	-	-	-	2500	2900	4400	-	-
LD	115	200	Murtopultti	40 - 55	70/80	3 - 4	-	110	1290	-	-	-	-	2900	3600	-	-	-
LD	85/100	300	Murtopultti	30 - 50	70/80	4 - 6	-	-	1350	1550	2000	-	-	-	3300	4600	5600	-
LD	115	300	Murtopultti	40 - 55	70/80	4 - 5	-	-	1660	1980	-	-	-	-	3900	5900	-	-
ED	85/100	200	Autom.	30 - 50	70/75	3 - 5	-	1050	1220	1720	-	-	-	2600	3600	5400	-	-
ED	115	200	Autom.	40 - 55	70/75	3 - 4	-	1200	1490	-	-	-	-	2800	4200	-	-	-
ED	85/100	300	Autom.	30 - 50	70/75	4 - 6	-	-	1650	1900	2200	-	-	-	4600	6000	8000	-
ED	115	300	Autom.	40 - 55	70/75	4 - 5	-	-	1900	2100	-	-	-	-	4800	6600	-	-
ED-FR	85/100	200	Autom.	30 - 50	70/75	2 - 3	1100	1430	-	-	-	-	2800	3700	-	-	-	-
LS V	85/100	200	Murtopultti	30 - 50	70/80	3 - 6	-	1060	1200	1570	1800	-	-	2260	3300	4200	6000	-
LS V	115	200	Murtopultti	35 - 55	70/80	3 - 4	-	1100	1340	-	-	-	-	3200	4200	-	-	-
ES V	85/100	200	Autom.	30 - 50	70/75	3 - 6	-	1200	1360	1700	1950	-	-	2700	3900	5200	6500	-
LB V	85/100	200	Murtopultti	30 - 50/35 - 55	70/80	3 - 5	-	1120	1290	1450	-	-	-	2500	3700	4800	-	-
LB V	115	200	Murtopultti	35 - 55	70/80	3 - 4	-	1180	1380	-	-	-	-	2900	3800	-	-	-
LB V	85/100	300	Murtopultti	30 - 50/35 - 55	70/80	4 - 6	-	-	1650	1850	2050	-	-	-	3900	5800	6700	-
EG V	85/100	200	Autom.	30 - 50/35 - 55	70/75	3 - 5	-	1180	1470	1630	-	-	-	3100	4300	5100	-	-
EG V	115	200	Autom.	35 - 55	70/75	3 - 4	-	1250	1570	-	-	-	-	3600	4600	-	-	-
EG V	85/100	300	Autom.	30 - 50/35 - 55	70/75	4 - 6	-	-	1700	2000	2300	-	-	-	4900	6300	8200	-
LO	85/100	300	Murtopultti	30 - 50	70/80	5 - 7 (6+1)	-	-	-	1900	2080	2220	-	-	-	5900	6750	6950
LO V	85/100	300	Murtopultti	35 - 55	70/80	5 - 7 (6+1)	-	-	-	2000	2200	2400	-	-	-	6100	7000	8500
EO	85/100	300	Autom.	30 - 50	70/75	5 - 7 (6+1)/5 - 6	-	-	-	2100	2280	2500	-	-	-	6600	7600	8750
EO V	85/100	300	Autom.	35 - 55	70/75	5 - 7 (6+1)/5 - 6	-	-	-	2200	2400	2680	-	-	-	7000	8500	9000

* vain 85 cm ojasväillä

Useimpiin auramalleihin voidaan lisätä yksi teräpari. Kaikki massat on ilmoitettu ilman varusteita (nettomassa).

Nostotehon tarve on ilmoitettu seuraavin varustein: tukipyörä, yksi kiekkeleikkuri ja esiaurat joka siivelle.

Massat ja nostotehon tarpeet on ilmoitettu auroille joiden ojasväli on 85 cm. Auroille, joiden ojasväli on 100 cm, lisätään massaan 15 kg/siipipari, ja nostotehon tarpeeseen 50 kg/siipipari.

Useimmat aurat joissa on portaittainen työleveys ja 85 cm ojasväli, viilunleveydet ovat 30 - 45 cm. Auroille joiden ojasväli on 100 cm, viilunleveydet ovat 35 - 50 cm.

Skannaa QR-koodi: Video Kverneland auran säätämisestä!

