

Pyöröpaalaimet - Tekniset tiedot

2018_10



	RB125	RB125 Combi	RB135 Ultra Combi
PAALAINMALLI			
NOUKIN			
Leveys (cm)	230	230	220
Piikkejä (kpl)	160	160	80
Nosto	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kääntyvät pyörät	vakio	vakio	-
Paalikammio			
Leveys (cm)	122	122	122
Halkaisija (cm)	125	125	135
Teloja	18	18	18
Paalin tiukkuuden säätö ohjaamosta	vakio	vakio	vakio
Roottorisilppuri			
Halkaisija (mm)	470	470	470
Terien lkm.	20	20	20
Terien määrän valinta 10/20	vakio	vakio	-
Peruutus	lisävaruste	lisävaruste	hydraulinen
Hydr.avattava pohja	vakio	vakio	-
Sidontalaitteisto			
Suosittelun verkon leveys (cm)	123/125/130	123/125/130	123/125/130
Verkkosidonta	vakio	vakio	vakio
Muovisidonta	-	vakio	vakio
PAALINKÄÄRINTÄ			
Käärinvarsia	-	2	2
Muovinleveys (mm)	-	750	750
TEHONTARVE			
kW	82	82	112
VOA rpm/min			
	540	540	1000
RENKAAT			
Vakio	500/60R22.5	560/45R22.5	560/45R22.5
VARUSTEET			
Takavalot ja vilkut	vakio	vakio	vakio
Isobus IV monitori	vakio	vakio	-
Suljettu hydraulikka	-	vakio	vakio
Paalin pudotussarja	-	vakio	vakio
Paalinkääntäjä	-	lisävaruste	lisävaruste
Olkisarja	vakio	vakio	vakio
Kamera	-	vakio	vakio
Laajakulmanivelakseli	vakio	vakio	vakio
Lokasuojat	-	vakio	vakio
Säädettävä vetoaisa	vakio	vakio	vakio
Keskusvoitelu	vakio	vakio	vakio
MITTOJA			
Pituus (cm)	400	610	620
Leveys (cm)	300	300	300
Korkeus (cm)	233	287	295
Paino (kg)	3100	5180	5250