

FR -ajosilppurit - Tekniset tiedot

2018_10



	FR480	FR550	FR650	FR780
MOOTTORI				
Malli	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 16	FPT Cursor 16
Maksimiteho @1700-1900 r/min (hv/kW ISO)	476/350	544/400	653/480	775/570
Suurin vääntömomentti @1700 r/min (NM ISO)	1966	2247	2696	3202
Päästönormi	Tier 4b	Tier 4b	Tier 4b	Tier 4b
Iskutilavuus, l	12,9	12,9	15,9	15,9
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1200	1200	1200	1200
SYÖTTÖTELAT				
Syöttötelojen käyttö	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™
Silpun pituuden säätö	portaaton	portaaton	portaaton	portaaton
Syöttöruullien lukumäärä, kpl	4	4	4	4
Syöttötelojen leveys, mm	860	860	860	860
MetaLoc™ metallintunnistin sijainnin näytöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
HAKKURI				
Hakkurin leveys, mm	900	900	900	900
Hakkurikelan läpimitta, mm	710	710	710	710
Pyörimisnopeus, r/min	1130	1130	1130	1130
Leikkauksia/minuutti (2x12 terää)	13600	13600	13600	13600
Silpun pituus 2x8 terää	4-33	4-33	4-33	4-33
Terämäärä vakiona	2x8	2x8	2x8	2x8
Adjust-O-Matic™ automaattinen vastaterän säätö	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaattinen terien teroitus takaisinpyörytyksellä	vakio	vakio	vakio	vakio
Jyvämurskain (Crop processor) - lisävaruste				
Tyyppi	Kokoviljasäilörehulle suunniteltu malli			
Telarullien halkaisija, mm	250	250	250	250
Hammastettu pintaprofiili	vakio	vakio	vakio	vakio
Hammasmäärä, kpl/rulla	vakio 166 (vaihtoehtoisesti myös 77,99 tai 126)			
Telarullien nopeusero	vakio 50% (vaihtoehtoisesti myös 10% tai 22%)			
Telarullien etäisyys, mm	1-10	1-10	1-10	1-10
Telarullien etäisyyden säätö	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Variflow™ System (kun jyvämurskain asennettu)				
Variflow™ System vakiona	Vaihto säilörehulta kokoviljalle/maissille 2 minuutissa			
Puhallin				
Puhaltimen läpimitta, mm	565	565	565	565
Puhaltimen leveys, mm	775	775	775	775
Puhallustorvi				
Suurin täyttökorkeus, mm	6400	6400	6400	6400
Torven kääntökulma, astetta	210	210	210	210
Automaattinen torven suuntaus	vakio	vakio	vakio	vakio
Torven esteeseenajosuojaus	vakio	vakio	vakio	vakio
VOIMANSIIRTO				
PowerCruise™ ajonhallintajärjestelmä	vakio	vakio	vakio	vakio
Ajonopeusalueita, eteen + taakse	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Tasauspyörästäön lukko	vakio	vakio	vakio	vakio
Mekaaninen neliveto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Suurin ajonopeus siirtoajossa	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Moottorin käyntinopeus suurimmalla ajonopeudella, r/min	1800	1800	1800	1800
OHJAAMO				
Ilmajousitettu istuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaatti-ilmastointi	vakio	vakio	vakio	vakio
RENKAAT				
Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Takana neliveto-mallit	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28

FR -ajosilppurit - Tekniset tiedot

2018_10



	FR480	FR550	FR650	FR780
VARUSTEET				
Automaattinen Lincoln keskusvoitelujärjestelmä	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaattinen keskusvoitelu myös jyvämurskaimelle (jos asennettu)	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio	vakio
IntelliView IV-kosketusnäyttö	vakio	vakio	vakio	vakio
Kamera 1 kpl	vakio	vakio	vakio	vakio
Vetotita+hydrauliikka taakse	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Mekaaninen neliveto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Xenon työvalot 4 kpl hytin yläosaan halogeenien tilalle	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Paineilmakompressori	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Säilöntäainetankki 400 litraa pumpulla, säätö IntelliView IV™ ajotietokoneelta	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Poikittaissuunnassa kelluva noukkimen runko	vakio	vakio	vakio	vakio
Bluetooth radio	vakio	vakio	vakio	vakio
Sovitesarja NH puimurin leikkuupöytää varten	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
130FBE energiapajun leikkupää	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Rehun kosteudenmittaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Sadonmittaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
MITTOJA				
Kokonaispaino (ilman noukinta), kg	12500	12600	12900	12900
Kokonaiskorkeus, m	3,95	3,95	3,95	3,95
Kokonaisleveys, m	3,19	3,19	3,19	3,19
Akseliväli, m	3,20	3,20	3,20	3,20
Kääntöympyrän säde, m	6,10	6,10	6,10	6,10
Maavara (riippuu rengaskoosta), mm	560	560	560	560