

# T6 AC Tier 4B - Tekniset tiedot

1.10.2018



TRAKTORIMALLI	T6.145AC	T6.155 AC	T6.165 AC	T6.175 AC
<b>MOOTTORI</b>				
Sylinteriluku/hengitys	4 TI SCR	4 TI SCR	4 TI SCR	4 TI SCR
Iskutilavuus litraa	4485	4485	4485	4485
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396)	125	135	145	155
Maksimiteho lisäteholla hv	145	155	168	175
Nimellisteho hv (ISO TR14396)	115	125	135	145
Nimellisteho lisäteholla hv	130	140	155	160
Momentin nousu %	41/42	40/43	40/42	40/37
Nimelliskierros-luku r/min	2200	2200	2200	2200
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	528/1500	560/1500	605/1500	650/1500
Suurin vääntömomentti Nm / r/min lisäteholla	590/1500	637/1500	700/1500	700/1500
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio	vakio
<b>VAIHEISTO</b>				
<b>Auto Command</b>				
Portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio	vakio
40 km/h	1550 r/min	1550 r/min	1550 r/min	1550 r/min
50 km/h (lisävarusteena)	1750 r/min	1750 r/min	1750 r/min	1750 r/min
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Actice Stop)	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-40	0-40	0-40	0-40
<b>VOIMANOTTO</b>				
Nopeudet	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio	vakio
Voimanoton kytkentä lokasuojissa	vakio	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys	vakio	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
<b>HYDRAULIIKKA</b>				
Kuormantunteva mäntäpumppu	vakio	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	140	140	140	140
Suurin paine (bar)	210	210	210	210
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4	4
Kellunta	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	7864	7864	7864	7864

# T6 AC Tier 4B - Tekniset tiedot

1.10.2018



<b>TRAKTORIMALLI</b>	<b>T6.145AC</b>	<b>T6.155 AC</b>	<b>T6.165 AC</b>	<b>T6.175 AC</b>
<b>VARUSTEET</b>				
ISOBUS-monitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin sähköisellä korkeussäädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio	vakio
Avattava kattoikkuna	vakio	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun 2 piirinen hydr jarruventtiili	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse 2 hal+4+4 2000 lum led	vakio	vakio	vakio	vakio
Leveät takalokasuojat	vakio	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio	vakio
SuperSteer	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h+etuakselin jousitus+jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Renkaat edessä	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Renkaat takana	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38
<b>VARUSTEET 50 KM/H -MALLISSA EDELLISTEN LISÄKSI</b>				
Nopeusalue km/h	0-50	0-50	0-50	0-50
Etuakselin jousitus	vakio	vakio	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmajarrut + 1 piiriset hydraulijarrut	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalokasuojan levikkeet	vakio	vakio	vakio	vakio
<b>MITTOJA</b>				
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	300	300	300	300
Akseliväli (cm)	264	264	264	264
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5800	5800	5800	5800
Polttoainesäiliö (L)	230	230	230	230
AdBlue säiliö (L)	40	40	40	40