

IMPACT 200



HEBELIFT FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

LASTEN GREIFEN, KIPPEN UND DREHEN

Der Impact 200 übernimmt die schweren Aufgaben: Er handhabt Lasten bis 200 Kg. Wechselbatterien ermöglichen den 24-Stunden-Einsatz.

Für den Impact 200 bieten wir eine umfassende Palette an elektrischen Werkzeugen, mit denen beispielsweise Rollen oder Fässer per Fernbedienung bewegt werden können - So entstehen neue Möglichkeiten in Produktionsabläufen.

Drei Masthöhen können mit unterschiedlichen Fahrwerken, sowie verschiedenen Rädern kombiniert werden. Auch flexible Beine mit einer Breite von 450-610 mm oder 650-810 mm (Typ 1 & 2) können eingesetzt werden. Dazu ist eine umfangreiche Auswahl an Hebezeugen für verschiedenste Anwendungen erhältlich.



HOVMAND

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

IMPACT 200

BEINTYPEN



HEBEZEUGE AUS EDELSTAHL



| Typ | Kapazität | Hubhöhe | Gesamthöhe | Hubgeschwindigkeit | Batterien | Gewicht |
|-------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|---------|
| | kg | mm | mm | mm/sek | V / AH | kg |
| 200 L | 200 | 1232 | 1567 | 125 | 24/9 | 55 |
| 200 M | 200 | 1641 | 1976 | 125 | 24/9 | 57 |
| 200 H | 200 | 2041 | 2376 | 125 | 24/9 | 59 |

RÄDER

Standard (Beinlänge 500 mm):
Vorderräder, Starr Ø80 mm oder Doppellenkrollen Ø75 mm (max 150 kg)
Hinterräder, Lenkrollen Ø125 mm mit Zentralbremse

Flex (Beinlänge 500, 650 oder 850 mm):
Vorderräder, Starr Ø80 mm oder Doppellenkrollen Ø50 mm (max 130 kg)
Hinterräder, Lenkrollen Ø125 mm mit Zentralbremse



**SIEHE VIDEOS:
WWW.YOUTUBE.COM/HOVMANDIMPACT**

HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

HOVMAND GMBH • RUPERT-MAYER-STR. 44 • DE-81379 MÜNCHEN
HOVMAND A/S • RUSTKAMMERVEJ 10 • DK-4180 SORØ
TELEFON +49 (0) 89 785 76 76 0 • MAIL@HOVMAND.COM • WWW.HOVMAND.COM