



Care@Home™

Sensor para Puerta/Ventana



ES700MGLS
Sensor magnético para puertas y ventanas

Producto

Un sensor magnético inalámbrico para interiores para cualquier puerta o ventana integrado con Care@Home™

Las características incluyen:

- Diseño moderno, elegante y compacto
- Alerta de intrusión a través de alarma y notificación de "puerta abierta"
- Medición de la temperatura local
- Doble LED (verde/rojo) para la indicación del estado del detector
- Dos componentes: un transceptor de sensor magnético y un imán permanente
- Modo "Transmisor Universal" para transferencia de entrada de contacto seco
- Instalación con cinta adhesiva de doble cara o tornillos

Smart Care

Essence Care@Home™ es una gama de productos para la monitorización de la salud y el bienestar de las personas mayores, lo que permite les permite llevar una vida independiente aportándoles tranquilidad tanto a ellos como a sus seres queridos.

Care@Home™ permite a los proveedores de teleasistencia la posibilidad de ofrecer a sus clientes servicios que van desde alertas de emergencia hasta una solución profesional de atención domiciliar inteligente, que aprende y se adapta constantemente al comportamiento diario de las personas y proporciona alertas de diferentes niveles de gravedad en función de la desviación respecto a la rutina diaria.

La plataforma multiservicio Care@Home™ incluye:

- **Care@Home™ PERS +:** Alarma avanzada de respuesta de emergencia
- **Care@Home™ Family:** Permite la configuración de reglas para la emisión de alertas
- **Care@Home™ Pro:** Solución profesional basada en el aprendizaje de hábitos del usuario



ESUGSC139 Rev. 1.0. Para más información, visite: <http://www.essence-grp.com/smart-care>

Especificaciones

COMUNICACIONES

- **Máximo rango de RF:** Hasta 400 m (1.312 pies) - al aire libre
- **Protocolos:** protocolo de radio propietario bidireccional
- **Modulación y Frecuencia:** modulación FSK
 - 869.225 MHz (Europa)
 - 868.3 MHz (China)
 - 916.5 MHz (Norte América y Australia)
- **Seguridad de datos:** ID de 32 bits, más de 4.000 millones de combinaciones

SEGURIDAD

- **Umbral de detección nominal:**
 - Distancia de cierre - 35 mm (~1.38 pulgada)
 - Distancia de apertura - 45 mm (~1.78 pulgada)
- **Indicaciones visuales:**
 - 1 LED verde para el cierre
 - 1 LED rojo para la apertura
- **Mecanismo de manipulación:** Manipulador de doble disparo - tapa abierta y desgarramiento de la pared

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- **Baterías:** batería de litio de 3 V CR-123A
- **Duración de la batería:** hasta 3 años

DIMENSIONES

- **Tamanos (Alto x Ancho x Fondo):**
 - Sensor magnético: 98 x 25 x 25 mm - 3.86 x 0.98 x 0.98 pulgada.
 - Imán permanente: 46 x 10 x 15 mm - 1,81 x 0,39 x 0,57 pulgada.
- **Peso:**
 - Sensor magnético: (batería incluida) - 45 g (0.1 libras)
 - Imán permanente: 25 g (0.06 libras)

MEDIO AMBIENTE

- **Rango de temperatura ambiente de almacenamiento:** -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- **Rango de temperatura ambiente de funcionamiento:** -10°C - 55°C (14°F - 131°F)
- **Humedad de funcionamiento:** hasta un 93% sin condensación

CONFORMIDAD

- CE, UL, FCC, IC

