

Grundtyp <i>type</i>		
	70 142 200	Krypton® Touch (1 digitaler Eingang und Alarmrelais) Krypton® Touch (1 digital input and alarm relay)
Spannungsversorgung / <i>power supply</i>		
	0	85 ..230 VAC
	6	24 VDC
Schnittstellen / <i>interfaces</i>		
	0	keine none
	2	Modbus RTU
Regelung / <i>controller</i>		
	0	keine none
	1	PID mit 2 Regelrelais PID with 2 control relays
	2	Mengenproportionale Dosierung mit 2 Regelrelais volume based dosing with 2 relays
Eingänge <i>inputs</i>		
	0	Erster digitaler Eingang (Basis) / first digital input (basic)
	1	Zweiter digitaler Eingang / second digital input
Ausgänge / <i>outputs</i>		
	0	keine none
	1	Erster mA Ausgang first mA output
	2	Zweiter mA Ausgang second mA output
Sonderfunktionen <i>special function</i>		
	0	keine none
	2	Datenaufzeichnung datalogging
Reinigung <i>cleaning</i>		
	0	keine none
	2	ASR® Automatische Sensorreinigung (DIS) ASR® Automatic sensor cleaning (DIS)
Sprache <i>language</i>		
	DE	Deutsch german
	EN	Englisch english
Armaturensystem <i>Assembly system</i>		
	0	Argon® Stabiflow
	3	Argon® Flow