



TwinGuard

SMART TEMPERATUR- OCH LUFTFUKTIGHETSMÄTARE MED TVÅ EXTERNA PROBER

TwinGuard är en ansluten temperatur- och luftfuktighetsmätare för krävande miljöer med lång batteritid.

Enheten är utrustad med två externa sensorer. Externa temperatur- och fuktighetssensorer kan installeras fritt, till exempel i ventilationssystem eller i olika byggmaterial. Sensorkablarna köps separat och centralenheten är återanvändningsbar.

TwinGuard är lätt att installera, den kräver ingen annan internetanslutning. Den är underhållsfri och det globala Sigfox IoT-nätverket garanterar låg livstidskostnad. TwinGuard är en perfekt lösning för miljöer som kräver lång drifttid och låg livslängdskostnad.



IoT-lösning
bygger på Sigfox-
teknologi.



Läs mer
om våra tjänster
och lösningar på
genano.com

Teknisk information

Fodral	IP 67 ASA-plast, för inomhus och utomhusbruk
Fodral storlek	94 x 94 x 44 mm
Vikt	350 g
Tillbehör för montering	Skruv / bultband / häftande tejp
Extern temperaturgivare	Sensirion SHT31- ARP, 5 meter kabel, M8 skarvstycken (2 st.)
Batteriets livslängd	5 år
Mätområde	-40...+85 °C
Noggrannhet	+/- 0.3 °C, +/- 2% RH
Mätintervall	Var 30 min
Anslutning	Sigfox 868 MHz eller 902...928 MHz
Certifikat	CE, Sigfox

Tydligt gränssnitt



Genano erbjuder lätt och prisvärd IoT-lösning för att mäta kvaliteten i inomhusluften från en handenhet till ett tydligt och lättanvänt användargränssnitt. Vår tjänsteleverantör erbjuder en enkel och flexibel metod för att presentera, kontrollera, analysera och vidarebehandla data.

Genano – Pure Air. Nothing Else.