

TECHNISCHES MERKBLATT

HOLZ-REINIGER

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Spezialreiniger zur Beseitigung natürlicher Verschmutzungen und Grünansätzen von allen Holzoberflächen wie Zäunen, Pergolen, Holzverschalungen, Gartenmöbeln aus Holz, Holzhäusern uvm. Bereitet die Holzoberflächen optimal für nachfolgende Lasuranstriche vor.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken sein. Holzreiniger 1:10-verdünnt oder bei starker Verschmutzung pur auftragen und Schmutz mit einer harten Bürste entfernen. Bei Grünansätzen Einwirkzeit mind. 24 Stunden ohne Feuchtigkeitsbelastung (Regen) einhalten. Danach Verschmutzungen mit einer harten Bürste entfernen. Bei hartnäckigem Befall Anwendung wiederholen. Nachfolgenden Lasuranstrich erst auftragen, wenn die Holzoberfläche völlig trocken ist.

Hinweise:

Kontakt mit Grünpflanzen und Rasenflächen vermeiden. Nicht in Gewässer gelangen lassen.

Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside, Duftstoffe.
Enthält Desinfektionsmittel: Benzalkonium Chloride, baua Reg.-Nr.: N-29908, 36,5 g/kg
Holzreiniger entspricht der Biozidverordnung. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Sicherheitshinweise:

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE HOLZ-REINIGER	
Materialbasis	Wässriges Biozidprodukt
Konsistenz	Flüssig
Farbton	Farblos
Einwirkzeit	24 Stunden
Reichweite	Bis 50 m ² (verdünnt)
Werkzeug	-
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C
Reinigung im frischen Zustand	Wasser
Reinigung im getrockneten Zustand	Wasser
Lagerung	Trocken, kühl aber frostfrei Bei einer Lagertemperatur von 20 °C 12 Monate verwendbar.
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle / Problemabfallentsorgung
Erfüllt die VOC-Verordnung	-
Lieferform	500 ml

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.