

TECHNISCHES MERKBLATT

HOLZFLIESEN-SCHUTZ

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Holzfliesen Schutz ist ein farbig auf trocknender Anstrich speziell für kesseldruckimprägnierte Holzfliesen im Außenbereich. Die Holzoberfläche ist vor Feuchtigkeit und durch die Pigmentierung vor UV-Strahlung geschützt.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken (Holzfeuchte unter 20 %) sowie frei von alten Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein. Grünansätze und Verschmutzungen sind mit Ultrament Holz-Reiniger zu entfernen. Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssen mit einer harten Bürste entfernt werden. Harzeinschüsse werden mit Nitroverdünnung beseitigt.

Verarbeitung:

Der Kanister wird vor Gebrauch gründlich geschüttelt und der Inhalt in ein geeignetes Gefäß umgeschüttet. Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit einem Lasurpinsel in der Richtung der Holzfasern. Um einen ausreichenden UV- und Wetterschutz zu erlangen, empfehlen wir bei der Erstbehandlung mindestens 2 Anstriche, bei Renovierungsanstrichen 1 Anstrich. Zwischen den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit – eine Wartezeit von ca. 6 bis 12 Stunden einzuhalten. 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Ultrament Holzfliesen-Schutz trocken und belastbar. Alle Anstriche sind in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin zu kontrollieren und ggf. zu erneuern bzw. zu regenerieren.

Hinweise:

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23° C und ca. 65 % relative Luftfeuchte. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. Zusammenhängende Flächen bitte nur mit Material gleicher Chargennummer bearbeiten. Jede Holzart nimmt aufgrund der Eigenfärbung farbige Lasuranstriche unterschiedlich an. Wir empfehlen, an verdeckter Stelle einen Probeanstrich durchzuführen. Der angegebene Farbton wird erst im trockenen Zustand erreicht. Beim Umfüllen ist das Tragen einer dicht schließenden Augenschutzbrille empfehlenswert.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE HOLZFLIESEN-SCHUTZ	
Materialbasis	Polyurethanmodifiziertes Alkyd
Konsistenz	Flüssig
Farbton	Naturbraun
Trockenzeit	ca. 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstrichs; ca. 6-12 Stunden zwischen den Anstrichen (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund)
Verbrauch	ca. 100-200 ml/m ² je nach Holzart und –oberfläche (Abweichungen vom Mittelwert möglich)
Werkzeug	Rolle, Pinsel
Verarbeitungstemperatur	> + 10 °C
Reinigung im frischen Zustand	im frischen Zustand Wasser mit Haushaltsreinigerzusatz
Reinigung im getrockneten Zustand	Mechanisch
Lagerung	Trocken, kühl aber frostfrei verschlossenen mind. 24 Monate
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle
Erfüllt die VOC-Verordnung	(Kat. All/e): 130 g/l (2010); < 1 g/l VOC
Lieferform	2 l

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.