



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Pflaster Frisch

TECHNISCHES MERKBLATT

Hochwertige Betonlasur zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Extrem gute Haftung
- UV- und witterungsbeständig
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrundes
- Umweltfreundlich – wasserbasiert
- Wasserdampfdurchlässig
- Gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

Zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen in privaten Einfahrten und Gehwegen. Ideal um den Farbton alter, verblichener Steine wieder aufzufrischen und diese langfristig vor Verwitterung zu schützen. Im Außenbereich anwendbar.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Farbton

- Rot, Grau, Anthrazit

Gebindegrößen

2,5 l



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	ab +12 °C
Reichweite	bis zu 15 m ² (bei einmaligen Anstrich)
Verbrauch	ca. 160 ml/m ²
Trockenzeit	Nach ca. 1 Stunde fingertrocken Nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Saugfähige Betonsteine (z. B. Pflaster, Gehwegplatten, Pflanzringe) und mineralische Untergründe

Ungeeignete Untergründe

Nicht saugende Untergründe, imprägnierte Betonflächen, Waschbeton

Werkzeuge

Rolle, Pinsel oder Spritzgerät

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und tragfähig sein sowie frei von Algen, Moosen, alten Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Öl, Fett, Wachs und Imprägnierungen.
 - Wurde der Untergrund mit Wasser gereinigt (z. B. Hochdruckreiniger), dann muss vor der weiteren Verarbeitung der Untergrund getrocknet sein.
-

Mischen

- Ultrament Pflaster Frisch gut aufrühren.
-

Anwendung

- Bei Bedarf Ultrament Pflaster Frisch in ein geeignetes Gefäß schütten
- Mit geeignetem Pinsel oder Rolle gleichmäßig dünn auf den Untergrund aufbringen. Pfützenbildung vermeiden.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

- Sollten Randsteine vorhanden sein, diese vorab am besten mit einem Pinsel oder einen kleinen Rolle streichen.
- Größere Flächen sollten ohne Unterbrechung bearbeitet werden, um Ansätze zu vermeiden. Möglichst immer entlang der Fugen arbeiten.
- Je nach Untergrund können 2 Aufträge nötig sein.

Nachbehandlung

keine

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. All/i): 140 g/l 2010
Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Januar 2017). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.