



**Service-Hotline:** 0180 - 20 00 08 84\*  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

**Ultrament®**



# Ultrament Schimmel Stopp Farbe

TECHNISCHES MERKBLATT

## Farbe, zur Vorbeugung von Schimmel

### 1. Produktbeschreibung

#### Produkteigenschaften

- Hoch feuchtigkeitsbeständig
- Hoch schimmelresistent
- Geruchsarm
- Gute Deckkraft
- Abtönbar
- Atmungsaktiv
- Gebrauchsfertig
- Spritzbar

#### Anwendungsgebiete

Feuchtigkeitsbeständige Farbe zum Schutz vor Schimmel oder zum Überstreichen von schimmelbefallenen Untergründen, nach der Desinfizierung des Schimmels.

#### Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Dichlorooctylisothiazolinon

#### Farbton

- Weiß

#### Gebindegrößen

1 l / 2,5 l / 5 l



**Service-Hotline:** 0180 - 20 00 08 84\*  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

# Ultrament®

## 2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+12 °C
Mischverhältnis	Gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 160 – 180 g/m <sup>2</sup>
Reichweite	bis zu 6 m <sup>2</sup> / 15 m <sup>2</sup> /30 m <sup>2</sup>
Trockenzeit	ca. 1 Stunde

## 3. Verarbeitung

### Geeignete Untergründe

Beton, Putz, Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten, Ultrament X-Board, festhaftende Glasfaser-, Vlies- Strukturvinyltapete und Raufaser.

### Ungeeignete Untergründe

Kunststoff, Glas, Metall, lackierte Flächen

---

### Werkzeuge

Pinsel, Rolle, (Spritzgerät)

---

### Untergrundvorbereitung

- Untergrund von Frost, Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen befreien, nicht tragfähige Altanstrichen entfernen, saugende Untergründe mit Ultrament Tiefgrund grundieren
- 

### Mischen

- Ultrament Schimmel Stopp Farbe vor Gebrauch sorgfältig umrühren
  - Beim Spritzen Viskosität mit Wasser einstellbar
- 

### Anwendung

- Ultrament Schimmel Stopp Farbe mit Spritzgerät, Pinsel oder Rolle zügig und ansatzfrei aufbringen



**Service-Hotline:** 0180 - 20 00 08 84\*  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

# Ultrament®

## Nachbehandlung

Ultrament Schimmel Stopp Farbe kann nach Bedarf nochmals auf die betroffene Stelle aufgetragen werden.

---

## Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Waschwasser nicht in den Boden oder in Oberflächengewässer gelangen lassen.

## 4. Besondere Hinweise

### EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

---

### BAuA

Reg. Nr.: N-75101

---

### Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.  
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

## 5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Mai 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.