

TEKNISET TIEDOT

Malli	MFS60	MFS50	MFS40	MFS30	MFS25	MFS20	MFS15	MFS9.9	MFS9.8
Sylinterien lkm.	3					2			
Teho	60 hv (44.1kW)	50 hv (36.8 kW)	40 hv (29.4 kW)	30 hv (22.1 kW)	25 hv (18.4 kW)	20 hv (14.7 kW)	15 hv (11.0 kW)	9.9 hv (7.3 kW)	9.8 hv (7.2 kW)
Iskutilavuus	866 cm ³			526 cm ³		333 cm ³			209 cm ³
Halkaisija x iskunpituus	70 x 75 mm			61 x 60 mm		61 x 57 mm			55 x 44 mm
Max. käyntinopeus	5,000 - 6,000 r/min			5,250 - 6,250 r/min	5,000 - 6,000 r/min	5,400 - 6,100 r/min			
Käynnistys	Sähkö			Sähkö & Käsi tai Käsi		Sähkö & Käsi tai Käsi			
Hallintalaitteet	Kaukohallinta tai Ohjaukahva					Kaukohallinta tai Ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus								
Vaihteiston välitys	2.08:1			2.17:1		2.15:1			2.08:1
Valinnaiset potkurit	7" - 17"			8" - 14"		6" - 11.5"			5" - 10"
Peräpeilin korkeus	15", 20"			15", 20"		15", 20"			15"
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.					Lyijytön, min. 95 okt.			
Suosittelut öljy	Tohatsu 4stroke Outboard Motor Oil					Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil			
Polttoainesäiliö	25 ltr					12 ltr			
Paino	98.5 kg	95 kg		71.5 kg		43 kg			37 kg
Virran ulosotto*	12V, 252W, 21A			12V, 180W, 15A		12V, 145W, 12A			12V, 80W, 6A
TOCS-väylä	S	S	S	S	S	-	-	-	-

Malli	MFS6 SailPro	MFS6	MFS5	MFS3.5
Sylinterien lkm.	1			
Teho	6 hv (4.4 kw)		5 hv (3.7 kw)	3.5 hv (2.6 kw)
Iskutilavuus	123 cm ³		123 cm ³	86 cm ³
Halkaisija x iskunpituus	59 x 45 mm		59 x 45 mm	55 x 36 mm
Max. käyntinopeus	5,000 - 6,000 r/min		4,500 - 5,500 r/min	5,000 - 6,000 r/min
Käynnistys	Käsi			
Hallintalaitteet	Ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus			
Vaihteiston välitys	2.15:1		2.15:1	
Valinnaiset potkurit	6"	6" - 9"	6" - 9"	4,5" - 7"
Peräpeilin korkeus	20", 25"	15"	15"	15", 20"
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.			
Suosittelut öljy	Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil			
Polttoainesäiliö	12 ltr		12 ltr tai 1.15 ltr kiinteä	1 ltr
Paino	26.6 kg	25.6 kg	25.6 kg	18.4 kg
Virran ulosotto*	12V, 60W, 5A	Lisävaruste 12V, 60W, 5A	Lisävaruste 12V, 60W, 5A	EI
TOCS-väylä	-	-	-	-

Malli	BFT250	BFT225	BFT200	BFT150	BFT115	BFT100	BFT80
Sylinterien lkm.	6			4			
Teho	250 hv (183.9 kw)	225 hv (165.5 kw)	200 hv (147.1 kw)	150 hv (110.3 kw)	115hv (84.6 kw)	100 hv (73.6 kw)	80 hv (58.8 kw)
Iskutilavuus	3,583 cm ³	3,471 cm ³		2,354 cm ³		1,496 cm ³	
Halkaisija x Iskunpituus	89 x 96 mm	89 x 93 mm		87 x 99 mm		73 x 89.4 mm	
Max. käyntinopeus	5,300 - 6,300 r/min	5,000 - 6,000 r/min			4,500 - 6,000 r/min	5500 - 6 300 r/min	
Käynnistys	Sähkö						
Hallintalaitteet	Kaukohallinta					Kaukohallinta tai ohjaukahva	
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus						
Vaihteiston välitys	2.00:1	1.86:1		2.14:1		2.33:1	
Peräpeilin korkeus	25"			20", 25"			20"
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.						
Suosittelut öljy	API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30						
Polttoainesäiliö	Lisävaruste						
Paino	284 kg	272 kg	265 kg	217 kg		166 kg	165 kg
Virran ulosotto*	12V, 1080W, 90A			12V, 660W, 55A		12V, 528W, 44A	
PGM-FI® z Monipisteruiskutus	S	S	S	S	S	S	S
BLAST® Alaväännön tehostus	S	S	S	S	S	S	S
ECOMO® Laihaseostekniikka	S	S	S	S	S	S	S
Muuttuva venttiilin ajoitus	S	S	-	S	-	S	-
TOCS-väylä (Tohatsu Onboard Communication System)	S	S	S	S	S	S	S