



LIP ELT40S-07

ELT40S透明显示屏玻璃—玻璃夹层套件



ELT40S-07玻璃夹层显示套件包括TASEL®显示屏面板（LumineqELT40S 透明显示屏）、FPC、电缆和驱动电路。借助该产品，Lumineq客户可试验不同级别的显示屏玻璃层压工艺。

套件包括：

- 用于初始层压实验的四个无功能性显示玻璃样品
- 两个附带FPC的无功能显示面板，用于第二阶段测试
- 两个附带FPC的全功能性显示屏，用于试验全功能的显示面板
- 驱动电路，带有符合欧盟、英国和美国标准电源线的电源、文档、电缆和驱动器以及USB附带的外围软件。

玻璃面板的厚度为0.7mm。没有玻璃盖板。

ELT40S透明显示屏玻璃—玻璃夹层套件

产品特性:			技术规格:	
<ul style="list-style-type: none"> • 试验不同级别的玻璃层压工艺（空玻璃、带FPC的玻璃和带FPC的功能性显示屏） • 显示屏及其连接装置符合标准层压工艺 • 阳光下可读 • 附带必需的电子部件、电缆和文件 • LIP套件的某些部件也可单独用于重复实验 			技术	薄膜电致发光技术
			颜色	TFEL-黄色
			字段	40个字段，其中32个字段用于4个通用用途，8个字段与数字符号相关。
			视角	2x 179°，（两侧-基材透明）
			响应时间	< 1毫秒
			亮度	可达到500 cd/m ²
			对比度	取决于环境（背景照明）；阳光下可读
			层压后的透明度	正确层压/配备玻璃盖板时≥70%； 取决于周围玻璃装配结构
			玻璃尺寸(无FPC)	59mm (height) x 119mm (width)
			功耗	< 3W
			温度	显示屏玻璃：-100 to +105°C 电路部分：室内环境
			质保期	3个月；不包括层压工艺或夹层产品
订购信息:				
产品	料号	特性		
LIP ELT40S-07	EL00035700	包含显示屏玻璃和外围设备，用于层压工艺实验		
ELT40S-07NC-MECH SAMPLE	EL00035800	与显示屏面板尺寸对应的玻璃板*		
ELT40S-07NC-250 FPC M.SAMP	EL00035900	附带FPC的无功能显示屏*		
ELT40S-07NC-250 FPC		附带FPC的功能性显示屏*		
ECA ELT40S with FPC	EL00010901	显示屏的驱动电路（需要“样品套件”来驱动显示屏）*		
Demo kit	EL00041000	逻辑和控制电路*		

带*的产品/部件也可以单独订购。BENEQ、LUMINEQ和TASEL是BENEQ OY的注册商标。本文档中的技术信息如有更改，恕不另行通知。2017年9月

