



TIP ELT40S

ELT40S透明显示屏玻璃套件



ELT40S的TASEL®显示屏套件包括TASEL®显示屏面板（Lumineq ELT40S透明显示屏）、FPC、电缆和驱动电路。

借助该产品，用户可试验结合透明显示屏的功能设计。例如，显示屏很轻（31g），因此可以很容易地使用胶带将其固定在玻璃上。

套件包括：

- 附带FPC的全功能性显示屏面板
- 驱动电路，带有符合欧盟、英国和美国标准电源线的电源、文档、电缆和驱动器以及USB附带的外围软件。

显示屏面板的厚度为1.1mm，并配有厚度为1.1mm的玻璃盖板（总厚度为2.2mm）。

ELT40S透明显示屏玻璃套

产品特性：			技术规格：	
<ul style="list-style-type: none"> • 非常适合在透明玻璃结构上试用功能显示屏，例如建筑玻璃、挡风玻璃、镜子、窗户等。 • 显示屏非常轻，因此方便使用胶带（套件不含胶带）进行测试 • 阳光下可读 • 附带必需的电子部件、电缆和文件 			技术	薄膜电致发光技术
			颜色	TFEL-黄色
			字段	40个字段，其中32个字段用于4个通用用途，8个字段与数字符号相关。
			视角	2x 179°，（两侧-基材透明）
			响应时间	< 1毫秒
			亮度	可达到500 cd/m ²
			对比度	取决于环境（背景照明）；阳光下可读
			透明度	配备玻璃盖板时≥70%； 取决于周围玻璃装配结构
			玻璃尺寸(无FPC)	59mm (height) x 119mm (width)
			功耗	< 3W
			温度	显示屏玻璃：-100 to +105°C 电路部分：室内环境
			质保期	6个月
订购信息：				
产品	料号	特性		
TIP ELT40S	EL00037000	TASEL试用的套件包		
ELT40S-250FPC	ELT00037100	ELT40S-显示屏* 带玻璃盖板		
ECA ELT40S w FPC	EL00010901	显示屏的驱动电路 (需要“样品套件” 来驱动显示屏)*		
Demo kit	EL00041000	逻辑和控制电路		

带*的产品/部件也可以单独订购。BENEQ、LUMINEQ和TASEL是BENEQ OY的注册商标。本文档中的技术信息如有更改，恕不另行通知。2017年9月

